



CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA
SUZUKI
J TOLEDO SUZUKI MOTOS DO BRASIL

MV MotoValle

W Haojue

KYMCO


PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 19/2023
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE



IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Razão Social: MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	
CNPJ: 12.067.109/0001-25	I. E.: 13.688.482-2
Optante pelo Simples? Sim () Não (X)	
Endereço: RUA 01 Nº 817	
Bairro: CENTRO	Cidade: AGUA BOA - MT
Cep: 78.635-000	
Telefone: 66 3468-1010 / 3468-2925	Email: rubenscentralveiculos@hotmail.com
Banco: Bco do Brasil	Agência: 1317-X
Conta Corrente: 20.580-x	
Representante: RUBENS GONÇALVES DOS SANTOS Telefone: 66 98421-5889	
Email: rubenscentralveiculos@hotmail.com	

ITEM	LOTE	ESPECIFICAÇÕES	QTDE	MARCA/MOD	V. UNT	VALOR TOTAL
01		<p>HAOJUE DK 160 FI</p>  <p>FICHA TECNICA</p> <p>DIMENSÕES</p> <p>Comprimento 2.010mm; Largura 755mm; Altura 1.100mm; Distância entre eixos 1.285mm; Distância ao solo 195mm; Altura do assento 780mm.</p> <p>PESO E CAPACIDADE</p> <p>Peso em ordem de marcha 135 kg; Peso seco 119 kg; Tanque de combustível 16,5L; Óleo do motor 1.100 mL.</p> <p>MOTOR</p> <p>Tipo 4 tempos, OHC, refrigerado a ar; Número de cilindros 1; Diâmetro</p>	02	HAOJUE/ DK 160 FI	17.400,00	34.800,00

Rua 01 Nº 817 – Centro – Agua Boa-MT
Fone: 3468-1010 / 2925 CEP: 78635-000
www.suzukimotovalle.com.br

(Handwritten signature and initials)



W Haojue

KYMCO

60mm; Curso 57,4mm; Cilindrada 162,4 cm³; Taxa de compressão 9.65:1; Sistema de lubrificação cárter úmido; Sistema de partida elétrica; Alimentação injeção eletrônica; Tipo de ignição elétrica transistorizada; Potência máxima 15cv a 8.000rpm; Torque máximo 1,43 kgf.m a 6.500rpm.

CAIXA DE VELOCIDADE

Transmissão Manual 5 velocidades; Sistema de transmissão Corrente.

CHASSI

Suspensão dianteira Telescópica com duplo amortecimento por molas; Suspensão traseira; Balança com duplo amortecimento hidráulico com retorno de molas; Pneu dianteiro 80/100- 18 M/C 47P; Pneu traseiro 100/80-18 M/C 59P; Freio dianteiro Disco único de Ø 240 mm operado hidraulicamente pela mão direita, pinça de freio com triplo pistão de Ø 27,0 mm e cilindro mestre de Ø12,70 mm. Acionamento simultâneo de apenas 2 pistões de Ø 27,00mm; Freio traseiro Tambor com sapatas de expansão interna, de acionamento mecânico por haste e pedal, acionado pelo pé direito. Tambor de Ø 130mm, interligado através de alavanca a um sistema hidráulico composto de um cilindro mestre de Ø 12,70 mm que aciona um pistão de diâmetro de Ø 27,00 mm localizado na pinça de freio dianteira; Tamanho da roda dianteira Aro 18, liga leve; Tamanho da roda traseira Aro 18, liga leve.

RELAÇÃO DE MARCHAS

Relação primária de marchas 3091; Primeira marcha 3077; Segunda marcha 1875; Terceira marcha 1409; Quarta marcha 1120; Quinta marcha 0938; Relação final da marcha 2933.



02	HAOJUE DK 160 FI	05	HAOJUE/D K 160 FI	17.400,00	87.000,00





CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA
SUZUKI
J TOLEDO SUZUKI MOTOS DO BRASIL

MY MotoValle

W HaqJue

KYMCO



FICHA TECNICA

DIMENSÕES

Comprimento 2.010mm; Largura 755mm; Altura 1.100mm; Distância entre eixos 1.285mm; Distância ao solo 195mm; Altura do assento 780mm.

PESO E CAPACIDADE

Peso em ordem de marcha 135 kg;
Peso seco 119 kg; Tanque de combustível 16,5L; Óleo do motor 1.100 mL.

MOTOR

Tipo 4 tempos, OHC, refrigerado a ar; Número de cilindros 1; Diâmetro 60mm; Curso 57,4mm; Cilindrada 162,4 cm³; Taxa de compressão 9.65:1; Sistema de lubrificação cárter úmido; Sistema de partida elétrica; Alimentação injeção eletrônica; Tipo de ignição elétrica transistorizada; Potência máxima 15cv a 8.000rpm; Torque máximo 1,43 kgf.m a 6.500rpm.

CAIXA DE VELOCIDADE

Transmissão Manual 5 velocidades;
Sistema de transmissão Corrente.

CHASSI

Suspensão dianteira Telescópica com duplo amortecimento por molas;
Suspensão traseira; Balança com duplo amortecimento hidráulico com retorno de molas; Pneu dianteiro 80/100- 18 M/C 47P; Pneu traseiro 100/80-18 M/C 59P; Freio dianteiro Disco único de Ø 240 mm operado



W Haojue

KYMCO

	<p>hidraulicamente pela mão direita, pinça de freio com triplo pistão de Ø 27,0 mm e cilindro mestre de Ø12,70 mm. Acionamento simultâneo de apenas 2 pistões de Ø 27,00mm; Freio traseiro Tambor com sapatas de expansão interna, de acionamento mecânico por haste e pedal, acionado pelo pé direito. Tambor de Ø 130mm, interligado através de alavanca a um sistema hidráulico composto de um cilindro mestre de Ø 12,70 mm que aciona um pistão de diâmetro de Ø 27,00 mm localizado na pinça de freio dianteira; Tamanho da roda dianteira Aro 18, liga leve; Tamanho da roda traseira Aro 18, liga leve.</p> <p>RELAÇÃO DE MARCHAS Relação primária de marchas 3091; Primeira marcha 3077; Segunda marcha 1875; Terceira marcha 1409; Quarta marcha 1120; Quinta marcha 0938; Relação final da marcha 2933.</p>			
VALOR TOTAL: 121.800,00				
VALOR GLOBAL TOTAL DESTA PROPOSTA É DE (CENTO E VINTE UM MIL E OITOCENTOS REAIS)				

Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima, sendo:

PRAZO E VALIDADE DA PROPOSTAS COMERCIAL: CONFORME EDITAL, a contar da data prevista para entrega dos envelopes.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.



Agua Boa MT, 11/04/2023



RUBENS GONCALVES
DOS
SANTOS:00147504147

Assinado de forma digital por
RUBENS GONCALVES DOS
SANTOS:00147504147
Dados: 2023.04.11 16:51:33 -03'00'

RUBENS GONÇALVES DOS SANTOS
RG: 1549533-7 SSP MT
CPF: 001.475.041-47
SOCIO
PROPRIETARIO

