



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0000920250206000108

1. Descrição da Necessidade da Contratação

A presente contratação visa atender à necessidade premente do município de lpaporanga em dotar suas secretarias municipais, com especial atenção à Secretaria de Educação, de recursos materiais permanentes. Esta ação objetiva assegurar que as atividades educacionais e operacionais sejam realizadas de maneira contínua e eficiente, em conformidade com as metas institucionais e as responsabilidades legais, especialmente aquelas relacionadas com o Fundo Municipal da Educação Básica (FUNDEB).

O problema identificado é a dificuldade atual enfrentada pela Secretaria de Educação em garantir o acesso ininterrupto a materiais que são fundamentais para o bom funcionamento das atividades educacionais no município. A indisponibilidade ou insuficiência desses recursos compromete diretamente a qualidade do ensino oferecido e dificulta o cumprimento das diretrizes educacionais preestabelecidas.

Portanto, a contratação proposta está alicerçada na necessidade de fortalecer a infraestrutura educacional do município, garantindo assim a melhoria da qualidade do ensino e o cumprimento dos objetivos traçados no planejamento estratégico da administração pública local. Tudo isso, em última análise, busca atender ao interesse público, que é assegurar educação de qualidade para todos os cidadãos do município de Ipaporanga.

2. Área requisitante

Área requisitante	Responsável
Fundo Municipal da Educacao Basica- FUNDE	Ana Maria Mendes Teodorico

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

A descrição dos requisitos da contratação visa estabelecer critérios claros e objetivos que orientem a escolha da melhor solução para atender às necessidades da Secretaria de Educação do município de Ipaporanga. Esta etapa fundamenta-se na seleção de práticas aderentes às normas de sustentabilidade, bem como em padrões mínimos de qualidade e desempenho, em consonância com as leis e regulamentações específicas.









• Requisitos Gerais:

- Os bens adquiridos devem ter compatibilidade técnica com as estruturas e sistemas já existentes nas secretarias municipais.
- o Os itens devem possuir garantia mínima de funcionamento de 12 meses.
- o Deve haver suporte técnico local para manutenção preventiva e corretiva.

• Requisitos Legais:

- o Observância à Lei 14.133/2021 em todos os trâmites licitatórios.
- Conformidade com as normas da ABNT e outras regulamentações técnicas brasileiras.
- Atendimento às disposições do FUNDEB quanto à aplicação de recursos de forma adequada.

• Requisitos de Sustentabilidade:

- o Os materiais devem possuir certificação de origem sustentável.
- o Prioridade para produtos recicláveis ou biodegradáveis.
- A inclusão de práticas de logística reversa no descarte dos materiais, quando aplicável.

• Requisitos da Contratação:

- A contratação deverá prever a aquisição de materiais permanentes que garantam eficiência energética e baixo custo operacional.
- o Os produtos devem ser de fácil instalação e operação, minimizando a necessidade de treinamento intensivo.
- o O fornecimento contínuo e regular é essencial para não comprometer as atividades educacionais e operacionais.

Os requisitos acima listados são essenciais para a contratação dos recursos materiais permanentes necessários ao atendimento da necessidade de garantir acesso contínuo e eficiente aos materiais pela Secretaria de Educação de Ipaporanga. Cuida-se de estabelecer critérios que compreendam aspectos técnicos, legais e de sustentabilidade, sem impor condições desmedidas que possam restringir a competitividade no processo licitatório.

4. Levantamento de mercado

- Contratação direta com o fornecedor:
 - o Permite uma relação mais direta e ágil com os fornecedores.
 - o Facilita a negociação personalizada de termos e condições contratuais.
 - Pode resultar em melhor controle sobre a qualidade dos materiais adquiridos.
- Contratação através de terceirização:
 - Responsabilidade da gestão dos recursos materiais pode ser transferida para uma empresa especializada.
 - o Possibilidade de redução de custos operacionais e administrativos.
 - Risco de menor controle sobre o processo de fornecimento e qualidade dos materiais.
- Formas alternativas de contratação:
 - Utilização de consórcios públicos para aquisições em conjunto com outros municípios.
 - Adoção de compras coletivas através de associações de municípios, visando ganho de escala.







 Exploração de parcerias público-privadas (PPPs) para a gestão de recursos materiais.

Após análise das soluções disponíveis no mercado, a solução mais adequada para atender às necessidades da contratação da Prefeitura Municipal de Ipaporanga é a contratação direta com fornecedor utilizando o sistema de registro de preços. Essa abordagem garante uma melhor negociação dos termos contratuais, flexibilidade na aquisição conforme a demanda e a possibilidade de atualização de preços registrados conforme as condições de mercado, permitindo, assim, uma gestão mais eficiente e otimizada dos recursos materiais permanentes necessários para as secretarias municipais, especialmente a Secretaria de Educação.

5. Descrição da solução como um todo

Com base na análise das necessidades da Secretaria de Educação do município de lpaporanga, a solução proposta envolve a aquisição e disponibilização contínua de recursos materiais permanentes essenciais para o funcionamento das atividades educacionais. A implementação dessa solução busca atender às demandas educacionais, garantindo um ambiente de aprendizagem adequado e eficiente, respaldado pelo cumprimento das metas institucionais e responsabilidades legais vinculadas ao Fundo Municipal da Educação Básica - FUNDEB.

Considerando as opções disponíveis no mercado, a escolha dos recursos materiais será pautada por critérios de qualidade, durabilidade e compatibilidade com as atividades educacionais. Essa abordagem assegura que os bens adquiridos cumpram com as expectativas de desempenho previstas e suportem as demandas específicas das secretarias, especialmente a de Educação.

Além disso, a adoção do sistema de registro de preços se revela uma prática eficiente sob a perspectiva da Lei 14.133/2021, pois promove a economia de escala, otimiza os processos de compra e reduz custos associados à gestão de contratos e armazenamento. Esta solução, portanto, não só é economicamente viável como também garante maior flexibilidade e adaptabilidade às necessidades evolutivas da Secretaria de Educação.

Em suma, a solução proposta neste Estudo Técnico Preliminar é a mais adequada existente no mercado, pois alinha-se aos princípios de economicidade, eficiência e interesse público previstos na Lei 14.133/2021, assegurando a maximização do uso dos recursos e o cumprimento eficaz dos objetivos educacionais de Ipaporanga.

6. Estimativa das quantidades a serem contratadas

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.
1	Cadeira de rodas	12,000	Unidade

Especificação: CADEIRAS DE RODAS INFANTIL TIPO PADRÃO Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, material estrutura: alumínio ou aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: infantil, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: náilon, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", apoio pés: apoio pés fixo, até 70 kg







Especificação: Balança Comercial Digital 50kg Alta Precisão Bivolt 110/220v Cor Branco. Suporta até 40kg. Display LED. Inclui a tecla Tara que permite subtrair o peso dos recipientes. Possui a tecla zero para restaurar o valor da balança.

DESCRIÇÃO



UND.

Unidade

QTD.

12,000

ii iciui a te	cia Tara que permite subtrair o peso dos recipientes. Possura tecia zero par	a restaurar o valor	da balaliça.
3	Escada	6,000	Unidade
	ıção: Escada extensiva 8 degraus metalon zincada; escada para uso profis: s; altura extensiva 4,4 metros; peso 12,90 kg.	sional; altura em fo	orma de cavalete
4	Escada Fibra Vidro	3,000	Unidade
Especifica	ıção: Escada extensiva com 23 degraus tipo d e fibra vazada 4,20 x 7,20 met	ros	
5	Palete	30,000	Unidade
Capacida fabricado durabilida suportar (ução: Pallet de Plástico Pesado 1,00x1,20 Dimensões: 1m de largura x 1,2m de estática para 3 mil kg e capacidade dinâmica para 1,2 mil Kg. Pallet de em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), garan ade. Fácil armazenagem, possibilitando o empilhamento de 26 pallets em agrandes cargas, leve e atóxico. Com proteção contra raios ultravioleta. Fácil arduras, solventes e odores. Produzido na cor preto	Plástico Vazado (Su tindo alta qualida apenas 1m de altur	uperfície Vazada de, resistência a. Trançado par
6	Buffet	22,000	Unidade
Resistênc que indic	ição: BUFFET TÉRMICO - 8 CUBAS 220V. INOX. Cubas, reservatório, tamp ia blindada em aço inox controlada por termostato que varia de 30°C até a quando a resistência está em funcionamento. Rodízios para melhor i na parte superior. Dimensões: 1,50 m x 1,48 m x 0,60 m (a x c x I)	e 120°C. Painel com	n lâmpada piloto
7	Quadro branco	26,000	Unidade
MOLDUR.	ição: QUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHA A ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA RÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL,MATERIAL MO	0,90 M, COMPRI	MENTO 1,20 M
8	Quadro branco	40,000	Unidade
moldura	ção: Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento natural, finalidade lançamento informações, largura 270cm, compriment o com 2 presilhas parte superior, tipo fixação parede.		
9	Espelho	54,000	Unidade
	ição: ESPELHO 1,20X0,60M - MATERIAL EM ACRILICO OU VIDRO TEMP ÁO INFANTIL COM SUPORTE PARA PAREDE	ERADO PARA USO	D EM SALAS DI
10	Aparelho telefônico celular	13,000	Unidade
memória	rção: Aparelho celular tipo smartphone processador octa-core 2.8ghz. interna mínima de 128 gb. conexões wi-fi, 3g, 4g e 5g. bateria de íons d istema operacional android.		
11	Projetor Imagem	14,000	Unidade
chips moo lâmpada: lâmpada: ±30 graus reproduçi seguranç caracterís mdimens computad	ição: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x80 do de projeção: frontal / traseira / teto saída de luz: 3500 lumens de brilho modo eco: até 12.000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução 210 w uhe distância de projeção/ tamanho da tela: 33 ° a 320 ° correção / s/slider: horizontal: ±30 graus plug 'n play usb: compatível com pc e mão de cor: até 107 bilhão de cores peso: 27 (kg) segurança: trava de segurar a voltagem: 100 – 240 v consumo de energia: 326 w tipo: foco maiticas: a/v mute congelar dividir aspecto modo cores auto menu mhl vões:302 x 249 x 87 mm (sem os pés) (l x p x a)conectividade: lx usb-ador/componente/ lx video / lx rs-232c / lx monitor out / audio 1 & 2 r & l o – módulo vendido separadamente)alto-falante: 5 w; garantia do fabr	em cores e em bronativa: 1280 x 800 de keystone: autonac razão de contraça kensington / produme / distância / 1x usb-b / 1x larout / porta wireless	anco duração da 10 (wxga)tipo do omática: vertica aste: até 15.000: adlock / barra do controle remoto de operação: 0 n / 2x hdmi / 2: lan: 802.11 b/g/r
12	Tela projeção	10,000	Unidade
	ıção: Tela de projeção tripé telescópico acoplado ao conjunto da te		
	co do tecido, com mecanismos de mola. alça anatômica para transporte.		



ITEM

2

Balança





Especificação: Kit 2 caixa de som amplificada bluetooth. módulo reprodutor mp3 integrado onde se pode conectar memórias tipo flash em portas usb, sdcard, bluetooth e receptor de rádio fm. com entradas xIr, p10, rca e p2. as caixas deverão ser de alta resistência, possuir rodas e alças retráteis para o transporte, cor preta na tintura epóxi, especificações técnicas: caixa acústica ativa com gabinete plástico, driver fenólico de 1', telar metálico, alto falante 15" potência rms (nbr 10.303) 600w; conexão através de 2 canais, sendo 1 canal com conexão bluetooth, usb e fm/ controle remoto com troca de pastas / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablet, celulares, mp3, cd, dvd, tv e 1 canal com entrada para teclado, acordeon, microfone, violão, cavaquinho possuir ajuste de agudos, médios e graves; ajuste de volume(mic); possuir entrada usb, cartão sd e conexão bluetooth; possuir rádio fm; chave power liga/desliga; caixa amplificada passiva gabinete plástico, driver titanium, telar metálico, alto falante 15" potência rms (nbr 10.303) 600w; voltagem automática 100-240v; possuir conexão de entrada para caixa ativa e conexão de saída para mais 01 caixa passiva; com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, assistência técnica prestada no estado do ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer onus para esta administração acompanha suporte tripé com regulagem de altura.

Microfone 9.000 Unidade

Especificação: Microfone sem fio duplo uhf profissional; com receptor vhf de banda alta supersensível, controlado com cristal 15 ppm e uma chave para cancelar o circuito. controle de volume individual; alimentação 2x pilhas aa 1,5v dc; alcance: 50 metros (sem obstáculos)

Mesa áudio 3.000 Unidade

Especificação: Mesa de som profissional a8 áudio usb smart conjunto interface externa 8 canais. saída estéreo: 0.5 db/-1,0 db (20 hz~20k hz). entradas em xIr, rca, p2 e p10; ruído de saída: -85 dbu (stereio out, stereo level). saida para fone de ovido; retorno de palco. entrada usb 48v. bluetooth

16 HD externo 16.000 Unidade Especificação: HD externo 1tb. conexão usb Microcomputador 50.000 Unidade

Especificação: Desktop ultracompacto Tiny, possuí Sistema Operacional até o Windows 11 Pro. Processador Processador Intel® Core™ i5-13420H de 13ª geração (núcleos de eficiência de até 3.40 GHz núcleos de desempenho de até 4,60 GHz). Sistema Operacional : Windows 11 Home 64. Placa de Vídeo : Placa gráfica Intel® UHD integrada para os processadores Intel® de 13ª geração. Memória : 8 GB DDR4-3200MHz (SODIMM). Armazenamento : 256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal. Optical Drive: Sem unidade óptica. Alimentação: 65W. Dispositivo. Apontador: USB Calliope Mouse (preto). Teclado: USB, Calliope, Preto - Português (BR). WiFi Wireless LAN Adapters: Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX & Bluetooth® 5.1 ou superior.

Monitor computador 20.000 Unidade

Especificação: Monitor tecnologia led com tela de no mínimo 19 polegadas, widescreen 16:10 e resolução mínima: 1440 x 900; conexão hdmi e vga; garantia do fabricante: 12 (doze) meses;

Monitor computador Unidade

Especificação: Monitor tecnologia led com tela de no mínimo 21 polegadas, widescreen 16:10 e resolução mínima: 1920 x 1080; conexão hdmi e vga; base ajustável vertical e horizontal; garantia do fabricante: 12 (doze) meses;

Especificação: Notebook - especificações mínimas: processador: 6 núcleos, 8 threads, 3.30 ghz (frequência turbo até 4.40 ghz) e 10mb cache; memória ram 4 gb; unidade de disco ssd com capacidade mínima de 240gb, com velocidade no minimo de 400 mb/s, com interface pci-express m2; memória ram tipo ddr4 com no mínimo 8(quatro) gbyte de 3200mhz, possuir no minimo 2 (dois) slots de memória ddr4 com suporte para expansão para até 64 (sessenta e quatro) gbyte com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel; tela de led widescreen de no máximo 14 polegadas com resolução full hd (1920x1080), com ângulo de abertura de 180 graus; com web câmera hd 720p; placa mãe com pelo menos 2 porta usb 3.0 e 1 porta usb-c 3.2, 1 porta hdmi 2.0, 1x rj-45 gigabit, 1x combo mic-in/line-out (microfone/fone de ouvido), 1x dc-in (fonte); áudio de alta definição (hd) integrado microfone e dois alto-falantes embutidos; processamento de vídeo hd integrado; rede 10/100/1000 mbps, gigabit ethernet; rede sem fio ieee 802.11 e bluetooth 5.0; possuir sistema operacional instalado; leitor de cartão micro sd, sdhc e sdxc; teclado português-brasil 88 teclas; mouse touchpad integrado com suporte multi-touch e botões integrados; bateria de liti-ion removivel de no minimo 4900mah de no mínimo 3 células; ser ultrafino com no máximo 1600gramas; deve possuir os seguintes certificados e itens de segurança: rohs, dmi, abertura para trava tipo kensington, leitor de impressões digitais tipo touch, chip tpm 2.0 integrado, atender a portaria inmetro 170/2012, compatibilidade iec 61000, cispr22 e cispr24, sendo de segurança iec 60950/iec 62368, e de acordo com nbr 10152 (iso 7779 e iso 9296).

21 Notebook 4,000 Unidade









Especificação: Notebook, processador clock 2.6ghz 6 core 11ª geracao intel core i7, tela de led widescreen de no minimo 15 polegadas retro iluminada por led, tecnologia ips, resolucao nativa 3072 x 1920, memoria integrada ddr4 16 gb, 1tb ssd 2666 mhz, caixa 1.0 unidade

22 Impressora multifuncional 30,000 Unidade

Especificação: Impressora multifuncional com bulk - especificações mínimas: com bulk de tinta original - sem fio com funções do impressora / copiadora / scanner, com tecnologia de impressão jato de tinta; velocidade impressão de no mínimo 33 ppm com resolução de impressão de 5760 x 1440 dpi ; interface usb 2.0 e wifi; impressão duplex; possuir funções de email print, google cloud print e permite imprimir de um iphone/ipod touch/ipad; resolução do scanner de 600 x 1200 dpi; o equipamento deverá acompanhar tanque de tinta original do fabricante da impressora com 04 refil (1 refil preto; 1 refil ciano; 1 refil magenta; 1 refil amarelo) de 70 ml cada com capacidade de impressão de 6500 paginas colorido e 4000 paginas preto e branco.

23 Impressora multifuncional 15,000 Unidade

Especificação: Impressora multifuncional médio porte - especificações mínimas: velocidade minima de impressão de 35 ppm; duplex e wireless; tecnologia de impressão laser eletrofotográfico; possuir display com teclas de acesso rápido e multifuncionais; resolução de 1200 x 600 dpi; velocidade minima do processador 520 mhz; memória padrão 256 mb memória; lingugem de impressão: pcl5e, pcl6; possuir impressão frente e verso (duplex) automático; possuir interface de comunicação através de rede 10/100, hi-speed usb 2.0, nfc e wireless lan (ieee 802.11b/g/n); possui ciclo mensal mínimo de 78.000 páginas mês; capacidade minima padrão da bandeja de papel de 250 folhas; capacidade de saída do papel 150 folhas (de face para baixo); tamanhos do papel: a4, a5, a6 e oficio; possuir alimentador automático de papel de até 50 folhas; tamanho do vidro de exposição ofício a4; permite copia e impressão sem uso do pc; permitir a utilização de tirar cópia no modo duplex automática; permitir digitalização color e mono; resolução óptica do scanner 1200 x 1200 dpi; permitir digitalização para email, pc, arquivo, ftp, usb (pen drive) e ios/android.

24 Impressora multifuncional 30,000 Unidade

Especificação: Impressora Multifuncional com Tanque jato de Tinta colorida - Bivolt; - Tanque de Tinta de Fabrica; - Scanner; - Copiadora; - Wifi- Conexões USB 2.0 de alta velocidade; Wi-Fi; Impressão frente e verso; Wireless; Velocidade de 15ppm em cores; Velocidade em preto 33 ppm; Sistema Operacional Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, ou equivalente

25 Módulo isolador estabilizado 24,000 Unidade

Especificação: Módulo isolador 500w; tensão de saída 115v; tensão de entrada: bivolt automático; 4 (quatro) tomadas de alimentação com plugue de acordo padrão nbr 14136; possuir chave liga/desliga temporizada; possuir indicação luminosa por meio de 3 leds no painel frontal com indicações de rede normal, rede alta e rede baixa; possui proteção contra curto-circuito, proteção contra surto de tensão, proteção contra subtensão, proteção contra sobretensão, isolação de entrada e saída, função zero crossing e auto diagnóstico de partida; fabricado em gabinete plástico antichamas; garantia do fabricante: 12 (doze) meses

26 Transformador corrente 30,000 Unidade

Especificação: Transformador de energia 110/220 especificações mínimas: transformador de energia 110/220 - potência: 2000va; auto transformador; composição alumínio/plástico, possuir bobina com fio de cobre; garantia do fabricante: 12 (doze) meses

27 Bebedouro água 10,000 Unidade

Especificação: Bebedouro industrial aço inox; possuir no mínimo 4 (quatro) torneiras frontais; com refrigeração através de compressor de motor ¼ hp de potência com gás ecológico rl34a, possuir 2 torneiras sendo para copo e 1 pressão, ambas com regulagem do jato da água, em aço inox; possuir reservatório em polipropileno atóxico com capacidade de no mínimo 200 (duzentos) litros com boia controladora do nível de água; possuir isolamento térmico em ps; com sistema de filtragem através de filtro de carvão ativado que deve acompanhar bebedouro sendo externo com rosca de ½" e filtragem de no mínimo 30 litros por hora gelado; possuir todo seu corpo fechado e estrutura, sem aberturas e ser revestido interno e externamente em aço inox 430; possuir serpentina em aço inox 304 internamente; possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox 430 de facil manuseio para esvaziar ou higienizar com dreno para saída; possuir termostato com no mínimo 7 (sete) níveis para controle de temperatura; POSSUIR tampa e pés reguláveis em plástico abs injetado; possuir entrada superior para galão de água; possuir selo do INMETRO com certificado válido através da Portaria N° 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e comercializados em conformidade com os requisitos aprovados e devidamente registrados no INMETRO. possuir garantia mínima de um ano. apresentar certificado do INMETRO junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação; garantia 12 meses;

28 Exaustor 4,000 Unidade

Especificação: Exaustor industrial, medindo aproximadamente 50cm, alimentação 220v. carcaça em chapa de aço, hélice com 06 palhetas em alumínio, acabamento com pintura eletroestática

29 Fogão industrial 12,000 Unidade







Especificação: Fogão industrial 6 bocas com forno - fogão industrial de 06 (seis) bocas baixa pressão com estrutura reforçada em aço carbono especial pintura eletrostática; quatro grelhas em aço carbono reforçado medindo no mínimo 300 x 300 mm; possuir grelhas 30x30 cm em ferro fundido e queimadores duplos com diâmetro de no mínimo 150mm a gás em ferro fundido extra reforçado, desmontáveis para limpeza; registros cromados em aço com válvulas de gás para ajuste da chama, alto ou baixo, com duplo comando e controle individual de chamas através de acendimento manual; bandejas coletoras de resíduos, painel de comando em aço inoxidável; manípulos em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; estrutura superior e inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço; pés com sapatas em poliamida 6.0 (nylon); alimentação de gás natural ou glp (com forme requerido) através de tubulação em aço interligado aos queimadores e registros de comando pressão do gás: glp: 285mmca/ gn: 200mmca.

30 Bebedouro Água Garrafão 29,000 Unidade

Especificação: Gelágua de coluna com 2 torneiras certificado pelo INMETRO; refrigeração por compressor; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; lateral em aço pintado aumentando durabilidade do produto; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás r134; alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do INMETRO com certificado válido através da portaria N° 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no INMETRO. possuir garantia mínima de um ano

31 Liquidificador industrial 14,000 Unidade

Especificação: Liquidificador industrial 10 litros especificações mínimas: capacidade do copo: 10 (dez) litros; estrutura robusta confeccionado em aço inoxidável, motor com potência minima de 1000w, rotação 3.500 rpm; copo com superfície lisa, livre de microfissuras e inclusões, fabricado em aço inox escovado, com alça, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez; tampa de borracha atóxica com trava (para boa vedação junto ao copo) e uma sobre tampa removível para adição de ingredientes; possuir chave liga e desliga individual; voltagem: 220 v; garantia do fabricante: 12 (doze) meses

32 Espremedor Fruta 14,000 Unidade

ESPECIFICAÇÃO: ESPREMEDOR DE FRUTA INDUSTRIAL: CORPO EM AÇO INOX. BICA, TAMPA E PENEIRA E COPO EM AÇO INOX, COM DOIS ROLAMENTOS E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (LARANJA E LIMÃO). RENDIMENTO APROXIMADO DE 500 ML POR MINUTO. POTÊNCIA 300 W. VOLTAGEM 220 V. DEVE VIR COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA DE 6 MESES.

33 Processador Alimentos 14,000 Unidade

Especificação: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 1000WATT Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174:

34 Ar condicionado central 27,000 Unidade

Especificação: Ar condicionado 12.000 btus especificações mínimas: tipo split; para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3517w; potência maxima: 1085w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)5.0; vazão de ar (m³/h)500; gás refrigerante: r-410a; serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "a"; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 43db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

35 Ar condicionado central 42,000 Unidade

Especificação: Ar condicionado 24.000 btus especificações mínimas: tipo split; capacidade de refrigeração: 24000 btu/h; potência máxima: 2168w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)13,6; vazão de ar (m³/h)1101; gás refrigerante: r-410a; classificação energética (inmetro): a; possuir serpentina com tubo de cobre; utilizar gás ecológico r410a; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: rotativo inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 51db/a; nível de ruído externo: 56db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; display com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura; funções: sleep, swing, turbo e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

36 Ar condicionado central 20,000 Unidade







ITEM	DESCRIÇÃO	OTD.	UND.
11 [141	DESCRIÇÃO	QID.	OND.

Especificação: Central de ar condicionado, capacidade para 30.000 btus, unidade interna e externa, tipo de condicionador: split digital, ciclo: frio; modos de operação: resfriar, desumificador, ventilar; funções especiais: função jet, liga ou desliga e resfriamento rápido, alimentação 220v.

37 Fogão gás 2,000 Unidade

Especificação: Fogão domestico 6 bocas especificações mínimas: tipo de fogão: piso; material: chapa de aço; mesa em inox; puxador de aço; tampa de vidro temperado; quantidade de bocas: no mínimo 6(seis); tipo de queimadores: 04 queimadores pequenos 1,7 kw e 02 queimadores família 2 kw; tipo de chama: simples tipo de acendimento mesa e forno: automático; possuir botões removíveis; forno auto limpante capacidade minima de 95 litros; prateleiras: 01 ajustável ; pés altos; tipo de gás: glp; ficiência energética mesa e forno: classe a; alimentação: bivolt; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

38 Freezer 6,000 Unidade

Especificação: Freezer horizontal grande especificações mínimas: freezer e refrigerador horizontal (dupla ação) - 2 tampas balanceadas com dobradiças reforçadas. gabinete externo com pintura a pó e interno em aço galvanizado e cantos arredondados; puxadores ergonômico; possuir dreno frontal (dispensa o deslocamento do equipamento); sistema de rodízios giratorios 360 rotativos; condesador com baixo nível de ruído; tipo de gás refrigerante: r134; capcidade total mínima: 534 litros; voltagem 220 volts. garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

39 Liquidificador 12,000 Unidade

Especificação: Liquidificador doméstico especificações mínimas: confeccionado totalmente em plástico; nº de velocidades: 4; função autolimpeza; lâminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal com capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (w): 500; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

40 Forno microondas 12,000 Unidade

Especificação: Microondas 30 litros especificações mínimas: teclas pré-programadas para pratos rápidos; teclas de rápido acesso; capacidade liquida 20 litros, display digital, potência de saída de 500w; possuir função trava de segurança, descogelamento, timer e relógio; possuir selo "a" de eficiência energética. garantia do fabricante: 12 (doze) meses com assistência técnica prestada no estado do ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer onus para esta administração.

41 Refrigerador doméstico 14.000 Unidade

Especificação: Refrigerador / geladeira 2 portas especificações mínimas: tipo de degelo: frost free; quantidade de portas: 2; capacidade armazenagem do refrigerador: 280litros ou superior; capacidade armazenagem do freezer: 90 litros ou superior; capacidade armazenagem total: 370litros ou superior; prateleiras: 3 prateleiras de vidro, sendo 1 dobrável; bandejas: 1 bandeja deslizante; controle de temperatura externo: eletrônico; porta ovos: 2 x 6 ovos; gavetas: 1 gaveta legumes; iluminação: led; forma de gelo; pés: reguláveis; puxadores: 2 fabricado em metal; eficiência energética: a; tensão: 220v; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

42 Televisor 15,000 Unidade

Especificação: Televisor de 50 polegadas - especificações mínimas:tela led, formato tela: 16:9, ângulo de visão: 178 x 178; áudio: potência de aúdio minima: 20w rms; brilho: 256 cd/m2 ou superior; possuir processador quad core de no mínimo 1 ghz; possuir dolby audio, wireless e mediacast; conversor digital integrado, wifi integrado; tamanho da tela: 42 polegadas ou superior; imagem: resolução mínima: 1920 x 1080 full hd; sistema de cores: pal-m, pal-n, ntsc; idiomas: português e inglês; conexões: - entrada áudio e vídeo: 1x, entrada usb 2.0: 1x ou mais, entradas hdmi: 3 ou mais, entrada s/pdif: 1x, entrada rf (digital e analógico): 1x entrada rj 45 (lan): 1x; compatibilidade para suporte para parede; cabo de alimentação; acompanhar controle remoto com botões acessiveis; alimentação: 100~240vac 50-60hz; com 12 meses (1 ano).

43 Sirene multiaplicação 25,000 Unidade









Especificação: Sirene musical escolar autismo TDAH Down + Par de cornetas Um equipamento que permite melhorar o ambiente escolar e o tornar mais agradável para os alunos. Acompanha um pendrive (que pode ser personalizado) com 09 músicas pré-gravadas e chega pronto para uso! O som das músicas nas trocas de turno e/ou períodos torna a sua escola mais divertida, mais produtiva e mais inclusiva, pois é mais agradável aos ouvidos dos mais sensíveis, como as crianças com TDAH e Down. · IDEAL PARA TROCA DE TURNOS E/OU PERÍODOS · 01 PENDRIVE COM 09 MÚSICAS GRAVADAS · ACOMPANHA KIT COM 2 CORNETAS + DRIVERS · GERADOR ACÚSTICO EMBUTIDO · MAIS AGRADÁVEL PARA CRIANÇAS COM TDAH · ALIMENTAÇÃO BIVOLT E 1 ANO DE GARANTIA. Configure a programação semanal com sons diferentes e próprios para cada hora do dia, ou da semana. MUITO MAIS COMPLETA Equipamento independente, que já vem com amplificador embutido e acompanha cornetas com drivers. MUITO MAIS CONFIÁVEL Gerador acústico de alta qualidade, garantindo a fidelidade na reprodução das músicas. MUITO MAIS VERSÁTIL Personalize seu pendrive com até 09 músicas e defina um som para cada horário programado. MUITO MAIS ECONÔMICA Modo standby automático e com baixo consumo de energia elétrica. MUITO MAIS INCLUSIVA Ideal para escolas, pois é agradável aos ouvidos dos mais sensíveis, como as crianças com TDAH. IDEAL PARA: · Escolas · Instituições de Ensino INDICADA PARA: · Sinalização de horários · Trocas de turno e/ou períodos VERSÕES DISPONÍVEIS: · Amplificado - Bivolt automático; · Não Amplificado - fonte externa DADOS TÉCNICOS Alimentação · 127 VAC +- 10% · 220 VAC +- 10% Consumo · Depende da música escolhida Potência · Amplificado 100 rms · Não Amplificado 0 Peso Líq. · Amplificado 1,345 kg · Não Amplificado 1,000 kg Dimensões LxAxP · 250x130x70mm IMPORTANTE: · Uso contínuo; · Equivalente ao IP20. Não protegido da chuva.

44 Ventilador 58,000 Unidade

Especificação: Ventilador de parede tufão 60 cm especificações mínimas: dimensão mínima da grade: 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélice fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. possuir motor com rolamento e potência mínima de 220 w; selo procel a nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300rpm. garantia do fabricante: 12 (doze) meses

45 Mesa refeitório 50,000 Conjunto

Especificação: Mesa infantil para refeitório com bancos empilháveis branco. contém: 1 mesa e 2 bancos empilháveis. dimensões do produto: tampo da mesa: (comprimento x largura x espessura) 200cm x 80cm x 1,8cm. tampo do banco: (comprimento x largura x espessura) 200cm x 30cm x 1,8cm. altura tampo mesa-chão: 58cm. altura tampo banco-chão: 32cm.

46 Berço 30,000 Unidade

Especificação: Berço de madeira com colchão - BERÇO, medindo 1260mm (comprimento) x 1010mm (altura) x 700mm (largura), de madeira imunizada contra cupim, broca e fungos; com capacidade de uso de 200 Kg. Todos os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes chanfrados e as partes de madeira levemente arredondados; resistente a umidade e cupins; com sapatas niveladoras de metal + nilon. COLCHÕES PARA BERÇO - Confeccionado em espuma flexível, em bloco inteiriço, sem emendas, densidade 18, medindo 120 cm (comprimento) x 60 cm (largura) x 10 cm (altura). Revestido em tecido com um dos lados plastificado tipo convencional.

47 Cadeira empilhável 3.670,000 Unidade

Especificação: Cadeira monobloco branca sem braço. especificações mínimas: estrutura resistente produzida com matériaprima 100% virgem, de alta qualidade. ser aditivado com anti-uv, resistente aos raios solares; possuir design moderno e confortável. suporta peso de até 120 kg; dimensões aproximadas de (a x l x p) 88 x 40 x 39 cm. possuir certificação do inmetro, conforme portaria 213/07 e norma da abnt nbr 14776.

48 Mesa Plástica 90,000 Unidade

Especificação: Mesa de plástico retangular desmontavél - dimensões minimas: comprimento x largura x altura: 130 cm x 80 cm x 70 cm. forma: retangular

49 Mesa Plástica 1.100,000 Unidade

Especificação: Mesa em polipropileno injetável quadrada especificações mínimas: empilhável de 04 lugares Medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza.

50 Cadeira escritório 25,000 Unidade







Especificação: Cadeira de escritório giratória, sem encosto para braços, com regulagem de altura e com dimensões compactas, especificações mínimas; conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo, ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 7 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 25 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível. largura do encosto mínima de 300mm e extensão vertical mínima de 250 mm, assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 7 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 30 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. largura mínima de 360mm e profundidade de superfície mínima de 320 mm. revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jserrano na cor azul. mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. pintura eletrostática a pó de cor preta, capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação

51 Cadeira escritório 80,000 Unidade

Especificação: Cadeira secretária de escritório polipropileno fixa empilhável, sem braços, com assento e encosto em polipropileno ma cor a definir; composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia; dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície. encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão; dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19.00 x 1.2 mm ou 22.23 x 1.2 mm, produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abergo, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação, não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados, com comprovante de quitação guia ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; produto com o objeto ofertado para este referido item de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los.com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação,

52 Cadeira escritório 160,000 Unidade







Especificação: Cadeira secretária fixa de escritório estofada, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre de 40 mm. revestimento do encosto em tecido tipo crepe na cor a definir; dimensões mínimas de encosto (mm): 400 extensão vertical x 450 largura com variação de +/- 5% x 40 espessura mínima da espuma na saliência para apoio da região lombar; dimensões de assento (mm): 420 profundidade (de superfície) x 460 largura e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm com variação de +/- 5%; os elementos metálicos da estrutura devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 13962/06; fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abergo, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados, com comprovante de quitação guia ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; produto com o objeto ofertado para este referido item de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los.com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

53 Cadeira Sobre Longarina 28,000 Unidade

Especificação: Longarina 3 lugares composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm; encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apojo lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas, altura do assento entre 420 a 450 mm. conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "l" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. bases em formato "t" invertido, sendo no mínimo três, são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse, tais bases são confeccionados por dispositivos de aco carbono tubular (de secão cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede de 1,50 mm) e base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 25 x 1,50 mm, com capa injetada em polipropileno para acabamento e proteção, provida de sapatas manufaturadas em termoplástico copolímero inietado em alta pressão, produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abergo, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados, com comprovante de quitação guia ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; produto com o objeto ofertado para este referido item de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los.com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

54 Armário estante 52,000 Unidade







Especificação: Armário de aço de 2 portas especificações mínimas: tranca com chave e 05 divisórias. medidas: 200cm altura x 0,84cm largura x 0,42cm profundidade com variação de +/- 5%. ser confeccionado em chapa de aço #26 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha.

Unidade 55 Armário Copa/Cozinha 12.000

Especificação: Armário de cozinha suspenso em aço com 03 portas especificações mínimas: confeccionado em aço laminado revestido com pintura eletrostática a pó, anticorrosivo, dobradiças metálicas. medidas aproximadas (axlxp): 55 x 120 x 28 cm. cor branca.

40 000 56 Armário aco Unidade

Especificação: Armário roupeiro aço 20 portas guarda volume - especificações mínimas: 04 corpos e 20 portas: estrutura com travas investidas tipo unha de gato o que dispensa a utilização de parafusos, possui 04 corpos, 20 vão com 20 portas em aço sobrepostas em cada vão com encaixe total para dento do vão. fechamento através de fechadura tipo yale. venezianas para ventilação em cada porta. deve possuir dois cabides em cada vão; pés removíveis em polipropileno de alto impacto, possibilidade de montagem em série em vários vãos contínuos, acabamento: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza cristal e as portas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 120 °c, na cor azul. dimensões: 1930x1380x400mm (axlxp) com variação de +/- 5%; a montagem do móvel é realizada através do sistema propio, que permite montagens e desmontagens sucessivas, mantendo a rigidez, estabilidade e acabamento do móvel, eliminando a aparência de parafusos. produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego

30,000 Arquivo Escritório Unidade

Especificação: Arquivo de aço 4 gavetas - para pastas suspensa especificações mínimas: corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal. reforço pelo sistema de perfilhamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas $mediante\ tranca;\ pintado\ com\ pintura\ l\'(quida\ (esmalte\ sintético)\ em\ estufa\ a\ 120\ ^{\circ}c,\ na\ cor\ azul.\ medidas:\ 133x47x57\ cm$ (axlxp) com variação de +/- 5%.

200.000 Estante Unidade

Especificação: Estante Biblioteca de PAREDE com 06 Bandejas - 1,98×0,92×0,30m Modelo: Estante de Aço Referência do Modelo: 06 Bandejas Altura (cm): 198 Largura (cm): 92 Profundidade (cm): 30 Peso Suportado (Kg): 50Kg por Bandeja Estrutura chapas: Estante de aço, Chapa #24/18 Garantia do Fornecedor: 24 Meses.

Unidade

Especificação: Estante de aço com 3 prateleiras cinza especificações mínimas: prateleiras em chapa de aço (0,45mm); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 900mm de altura dobra perfilada em "l" de 30x30 mm; acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt - 900mm, larg. 920mm e prof. 300mm. produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego

60 Estante Metálica 100.000 Unidade









Especificação: Estante de aço de 6 prateleiras especificações mínimas: prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "l" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½; acompanhar pés tipo sapatas em "l" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt – 2000mm larg. 920mm prof. 300mm.

61 Mesa Reunião Redonda 10,000 Unidade

Especificação: Mesa de reunião redonda - especificações mínimas: diametro de no minimo 110cm e pé painel em "x" confeccionado em mdp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão na cor cinza com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas na cor branco. possuir pé fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix. pés com ponteiras sapata tipo "u" em aço chapa #20 com ponteira regulável tipo octogonal em poliestireno (plástico de alto impacto) possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso.

62 Mesa secretaria 80,000 Unidade

Especificação: Mesa em madeira com duas gavetas com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm; acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (a x l x p) 200mmx290mmx375mmcom; acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. mesa deve medir (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm

63 Mesa refeitório 20,000 Conjunto

Especificação: Mesa Refeitório adulto 250x80x75 com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em fórmica medidas de 200x80 (total 200x170) para 10 lugares. Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.

64 Conjunto mesas escritório 15,000 Unidade

Especificação: Mesa para escritório, material em fórmica, formato em "L", cores diversas, medindo 1,20mx90 cm com canto em acabamento aredondando. Cores Variadas.

65 CAIXA PLÁSTICA AGRÍCOLA/HORTIFRÚTI 75,000 Unidade

Especificação: CAIXA PLÁSTICA AGRÍCOLA/HORTIFRÚTI - fabricada com composto termoplástico de alta qualidade, medidas aproximadas 31 cm x 34 cm x 55 cm (altura x largura x comprimento), com ombreira, capacidade aproximada volumétrica 47 Litros, carga por caixa 30 kg, por empilhamento 330 kg, cor branca.

66 Bomba Especial Jato De Ar 2,000 Unidade

Especificação: Inflador De Balões - 2 Bicos Profissional Bonus 220v. Inflando desde os tradicionais de 7 polegadas até os 260 (balões canudos) Voltagem: 220v. Potência: 1000W. Cabo de energia de 2m. Acompanha 1 bico verde. Medidas: Altura: 20cm. Diâmetro: 15cm.

67 Conjunto escolar 400,000 Conjunto

Especificação: Conjunto Infantil - Mesa c/ 4 Cadeiras (Normas FNDE); Recomendável para Crianças de 05 a 08 anos; Recomendável para Crianças com Altura 1,19 a 1,42m. Descrição: Mesa Escolar com Tampo em MDF, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes. Medidas: Altura - 0,59 Largura - 0,78cm Comprimento 0,78cm. Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm, Parede, Pés Antiderrapantes. Medidas: Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm. Cores Disponíveis - Laranja, Verde, Vermelha e Azul

68 Conjunto escolar 820,000 Conjunto









Especificação: Conjunto para aluno - classificação: conjunto para aluno, sendo a altura do aluno compreendida entre 1.59 e 1.88 m. detalhamento do objeto: conjunto escolar – finalidade: educação básica, composição: detalhamento da cadeira: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul. encosto com dimensões de 400mm de largura e 200mm de altura; assento com dimensões de 450mm de profundidade e 400mm de largura e altura total de 460mm até o chão; estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm); fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm; - ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. - pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor branco. referências: assento, encosto, ponteiras e sapatas, cor azul; pintura dos elementos metálicos, cor branco; identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira - cor branca (sobre fundo azul). fabricação: - a definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. é permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão, na montagem devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. - soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. - devem ser eliminados respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de inieção ou partes cortantes, tolerância dimensionais asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir: - tolerâncias dimensionais indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-) 3% para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; – mais ou menos (+/-) 3% para furações e raios, E 1º para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-) 5% para componentes injetados ou para compensados moldados, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações. - sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admitidas tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes materiais: laminado fenol melamínico e chapas de mdp e mdf. - espessuras de chapa de aco e bitolas construtivas de tubos devem seguir tolerâncias normativas conforme normas abnt. manual de uso e conservação impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297 mm (a4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75 g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia; obs.1: o arquivo digital do manual (arte final) deverá ser solicitado ao departamento de mobiliário da gerência de especificações e custos, embalagem: cadeira: embalar cada cadeira individualmente, recobrindo assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou manta de polietileno expandido; proteger os pés com fita tipo crepe sem goma, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido. - acoplar e empilhar e amarrar as cadeiras duas a duas. fixar cada amarra com duas cadeiras a uma, de modo que se configure um único volume. - não será admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remoção. - não será admitida a embalagem de partes dos produtos com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos. - rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo de cada volume, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. garantia: - o fabricante (fornecedor) deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da entrega dos mobiliários

69 Conjunto escolar 50,000 Conjunto

Especificação: Conjunto para aluno - sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m. detalhamento do objeto: conjunto escolar - finalidade: educação básica. composição: 1 (uma) mesa montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado; 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto montados sobre estrutura tubular de aço; mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aco, contendo portalivros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aco, composição; mesa tampo em mdp, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. aplicação de porcas garra com rosca métrica m6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). dimensões acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4 mm (espessura). topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em pvc (cloreto de polivinila); pp (polipropileno) ou pe (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela (ver referências), colada com adesivo "hot melting". resistência ao arrancamento mínima de 70n (ver fabricação). dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura) centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. o ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na







correinza (ver referências). as características sum como de conferencia e de uniformidade de conferencias e de uniformidade de conferencias en produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade a critério da comissão técnica do fnde. dimensões, design e acabamento conforme projeto, no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo fde-fnde" (conforme indicação no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicação no projeto).: o nome do fabricante do componente será obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm); 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm (com tolerância de +/- 2 mm), cabeça panela, fenda phillips. fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0 mm, comprimento 10 mm. fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. dimensões, design e acabamento conforme projeto. nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo fde-fnde" (conforme indicações nos projetos), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações nos projetos). o nome do fabricante do componente será obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca, nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão, pintura eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza (ver referências). constituintes - cadeira assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor amarela (ver referências). dimensões, design e acabamento conforme projeto, nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo fde-fnde" (conforme indicações nos projetos), e o nome da empresa fabricante do componente injetado, nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações nos projetos), nota 3: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. dimensões e design conforme projeto. quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela (ver referências). revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos, espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm, o assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicação no projeto), e o nome do fabricante do componente. nota 4: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca, guando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela (ver referências). bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano, espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm, o encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente, nota 5: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 19 mm. fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo". diâmetro de 4.8 mm. comprimento 22 mm. sapatas/ ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. dimensões, design e acabamento conforme projeto. no molde da sapata/ ponteira deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo fde-fnde" (conforme indicação no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 5 ou 6 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicação no projeto). nota 6: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, pintura eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima 40 micrômetros, na cor cinza (ver referências), identificação do padrão dimensional o conjunto deve receber identificação do padrão dimensional impressa por tampografia na estrutura da mesa, lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em compensado moldado ou em polipropileno injetado, conforme projeto gráfico e aplicação. para impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (laminado de alta pressão/ polipropileno injetado/ pintura em pó epóxipoliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. cores fita de bordo (cor amarelo. referência pantone (*)1235 c) componentes injetados: assento, encosto, ponteiras e sapatas (cor amarelo. referência pantone (*)1235 c) componentes injetados: porta-livros (cor cinza. referência pantone (*) 425 c) laminado de alta pressão para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento (cor amarelo. referência pantone (*)1235 c) laminado de alta pressão para revestimento da face superior do







tampo (cor cinza. referência pantone (*) 428-c) pintura das estruturas (cor cinza. referência rah(**) 7040) identificação do padrão dimensional na estrutura da mesa (sobre fundo cinza) (cor amarelo. referência pantone (*)1235 c) identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira (sobre fundo amarelo) (cor branco) (*) pantone color formula guide (**) ral - rationelle arbeitsgrundlagen für die praktiker des lack processo de fabricação para fabricação é indispensável seguir projeto executivo e especificações técnicas e demais disposições contidas no edital. a definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. devem ser utilizados batoques ou mastique elástico para preencher o espaço entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. na montagem do conjunto, somente podem ser utilizados componentes em plástico injetado, componentes em compensado moldado e fitas de bordo aprovados pela comissão técnica do fnde. nota 10: consultar a comissão técnica do fnde para obter informações sobre fabricantes de componentes injetados, de compensado moldado e de fitas de bordo que possuam produtos homologados, na montagem do conjunto devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante, em caso da opção de montagem com assento e encosto em compensado moldado estes devem ser provenientes de um mesmo fabricante, aplicação de texturas e acabamentos em componentes inietados conforme detalhamento constante nos projetos e em conformidade aos requisitos normativos, peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. a fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "hot melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos (ver detalhamento do projeto). a qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70n, quando ensaiada conforme anexo a - ensaio de colagem (resistência à tração), constante na abnt nbr 16332 - móveis de madeira - fita de borda e suas aplicações - requisitos e métodos de ensaio, soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. identificação do fornecedor etiqueta autoadesiva vinílica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, do tamanho mínimo de 80 mm x 40 mm, a ser fixada na parte inferior do tampo e do assento, contendo: a. nome do fornecedor; b. nome do fabricante; c. logomarca do fabricante; d. endereço/ telefone do fornecedor; e. data de fabricação (mês/ano); f. código do produto; g. garantia de 24 meses após a data da entrega. com as etiquetas a serem utilizadas no fornecimento dos lotes, fixadas nos locais definidos, manual de uso e conservação impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297 mm (a4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75 g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia. fornecer o manual em envelope do mesmo papel, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa. o envelope deve conter na parte externa os seguintes dizeres: "contém manual de uso e conservação". fornecer um manual a cada volume de duas mesas e duas cadeiras, o arquivo digital do manual (arte final) será fornecido ao vencedor pelo fnde. será apresentada acompanhada da amostra do "manual de uso e conservação" impresso no sistema adotado para o fornecimento dos lotes, embalagem da mesa:recobrir cada tampo com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, dobrando a parte excedente e fixando com cordões de sisal, ráfia ou fitilho de polipropileno; proteger os pés com papel tipo crepe sem goma, ou com tubetes de espuma, embalagem da cadeira:embalar cada cadeira individualmente, recobrindo assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido, de gramatura adequada às características do produto; proteger os pés com papel tipo crepe sem goma, ou com tubetes de espuma. acoplar e amarrar as mesas duas a duas e empilhar e amarrar as cadeiras duas a duas. fixar cada amarra com duas cadeiras a uma amarra com duas mesas do mesmo padrão dimensional, de modo que se configure um único volume. esse volume deverá ser envolvido com filme termo encolhível. este filme deverá ser resistente o suficiente para evitar o rompimento da embalagem, proteger contra poeira, umidade e garantir integridade física do mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem. não será admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remoção. não será admitida a embalagem de partes dos produtos com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos. não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto. rotulagem da embalagemconstam do lado externo de cada volume, rótulos de fácil leitura, contendo: a) identificação do fornecedor; b) identificação do fabricante; c) código do produto; d) orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. será entregue embalada e rotulada como especificado, e acompanhada do "manual de uso e conservação". fabricação: a definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. é permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. - na montagem devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. - soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. - devem ser eliminados respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, tolerância dimensionais asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir: - tolerâncias dimensionais indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-) 3% para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-) 3% para furações e raios, E 1º para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-) 5% para componentes injetados ou para compensados moldados, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações. - sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admitidas tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes materiais: laminado fenol melamínico e chapas de mdp e mdf - espessuras de chapa de aço E BITOLAS CONSTRUTIVAS DE TUBOS DEVEM SEGUIR TOLERÂNCIAS NORMATIVAS CONFORME NORMAS ABNT. manual de uso e conservação - impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297 mm (a4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75 g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia; obs.1: o arquivo digital do manual (arte final) deverá ser solicitado ao departamento de mobiliário da









gerência de especificações e custos. embalagam cadeira: embalar cada cadeira individualmente, recobrindo assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou manta de polietileno expandido; proteger os pés com fita tipo crepe sem goma, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido. - acoplar e empilhar e amarrar as cadeiras duas a duas. fixar cada amarra com duas cadeiras a uma, de modo que se configure um único volume. - não será admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remoção. - não será admitida a embalagem de partes dos produtos com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos. - rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo de cada volume, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. garantia: - o fabricante (fornecedor) deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da entrega dos mobiliários. (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) transporte - manipular cuidadosamente. - Utilizar cordas para prender a carga. - Proteger contra intempéries. normas e certificações: - abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. - Portaria inmetro N.º 401, DE 28 de dezembro de 2020, que torna compulsória a certificação de móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. o certificado de conformidade para abnt nbr 14006 móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual (cópias autenticadas), emitido por organismo de certificação de produto - ocp acreditado pela cgcre-inmetro (coordenação geral de acreditação do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia). obs. o atendimento às normas técnicas acima deve ser comprovado por meio de certificados emitidos por organismo acreditado, devendo ser apresentados, em cópias autenticadas, junto a proposta de preço eletrônica, sob pena de desclassificação as propostas de preços da licitante que não apresentá los. Coniunto escolar Coniunto

Especificação: Conjunto Maternal - Mesa c/ 4 Cadeiras CJC 01 (Normas FNDE) Recomendável para Crianças de 02 a 06 anos Recomendável para Crianças com Altura 0,93 a 1,16m Descrição: Mesa Escolar com Tampo em MDF Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm Fita em PVC Pés antiderrapantes Medidas: Altura - 0,47 Largura - 0,75cm Comprimento 0,75cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm Cores Disponíveis -Laranja, Verde, Vermelha e Azul

Conjunto escolar 100.000 Conjunto

Especificação: Conjunto escolar infantil mesa 4 cadeiras para alunos de Conjunto Pré-Escolar Coletivo 80 x 80 cm composto de 1 Mesa e 4 Cadeiras em formica: mesa medindo 80 x 80 cm: Confeccionada em tubo industrial 7/8. Solda eletrônica mig. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura Epóxi-Pó. Altura aproximada 58 cm CADEIRAS: Confeccionadas em tubo industrial 3/4 (parede reforçada) com Assento (30x31x10cm). Assento 30 cm x 30 cm. Encosto: 30 cm x 16 cm. Altura do chão ao assento: 33 cm. Altura total Cadeira Infantil: 63 cm.

7. Estimativa do valor da contratação

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	Cadeira de rodas	12,000	Unidade	743,00	8.916,00
Especificação: CADEIRAS DE RODAS INFANTIL TIPO PADRÃO Cadeira de rodas, tipo funcionamento: manual, material estrutura: alumínio ou aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: infantil, apoio braço: apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento: náilon, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24", apoio pés: apoio pés: apoio pés fixos até 70 kg					

2	Balança	12,000	Unidade	1/1,30	2.055,60

Especificação: Balança Comercial Digital 50kg Alta Precisão Bivolt 110/220v Cor Branco. Suporta até 40kg. Display LED. Inclui a tecla Tara que permite subtrair o peso dos recipientes. Possui a tecla zero para restaurar o valor da balança.

3	Escada	6,000	Unidade	1.214,09	7.284,54

Especificação: Escada extensiva 8 degraus metalon zincada; escada para uso profissional; altura em forma de cavalete 2,5 metros; altura extensiva 4,4 metros; peso 12,90 kg.

4	Escada Fibra Vidro	3,000	Unidade	1.268,71	3.806,13
Especificação: Escada extensiva com 23 degraus tipo d e fibra vazada 4,20 x 7,20 metros					
5	Palete	30.000	Unidade	540.41	16.212.30

Especificação: Pallet de Plástico Pesado 1,00x1,20 Dimensões: 1m de largura x 1,2m de comprimento x 15cm de altura Capacidade estática para 3 mil kg e capacidade dinâmica para 1,2 mil kg. Pallet de Plástico Vazado (Superfície Vazada) fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), garantindo alta qualidade, resistência e durabilidade. Fácil armazenagem, possibilitando o empilhamento de 26 pallets em apenas 1m de altura. Trançado para suportar grandes cargas, leve e atóxico. Com proteção contra raios ultravioleta. Fácil higienização e resistente diante de ácidos, gorduras, solventes e odores. Produzido na cor preto

	6	Buffet	22,000	Unidade	2.993,32	65.853,04
--	---	--------	--------	---------	----------	-----------









Especificação: BUFFET TÉRMICO - 8 CUBAS 220V. INOX. Cubas, reservatório, tampas e estrutura todos em aço inox Resistência blindada em aço inox controlada por termostato que varia de 30°C até 120°C. Painel com lâmpada piloto que indica quando a resistência está em funcionamento. Rodízios para melhor movimentação do produto. Possu								
Resistência bilindada em aço inox controlada por termostato que varia de 30°C até 10°C. Painel com lâmpada pilot que indica quando a resistência está em funcionamento. Rodizios para mehor movimentação do produto. Possus salivador na parte superior. Dimensões: 150 m x 1,48 m x 0,60 m (a x c x l) 7	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)		
Especificação: QUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAI MOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARCURA 0,90 M, COMPRIMENTO 120 M ACARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR PE PINCELMATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO B Quadro branco Augusto Para Para APAGADOR PE PINCELMATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO B Quadro branco, material formica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, co modificação: Quadro branco, material formica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, co modificação: Quadro branco, material formica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, co modificação: Quadro branco, material formica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, co modificação: ESPELHO 1,20X0,60M - MATERIAL EM ACRILICO OU VIDRO TEMPERADO PARA USO EM SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM SUPORTE PARA PAREDE 10 Aparelho telefónico celular 13,000 Unidade 2331,33 30,307,29 Específicação: Aparelho celular tipo smartphone processador octa-core 2.8ghz. memória ram minima de 128 gb. conexióes wi-fi, 3g, 4g e 5g, bateria de ions de lítio de até 6.000mah bivolt. teli amoled: sistema operacional android. 11 Projetor Imagem 14,000 Unidade 3517,79 49,249,06 Específicação: Projetor de imagem 3300 lumens - específicações mínimas: 1280:800 pixels wxga; ecnologia 3icd de 1 chips modo de projeção: frontal / traseira / tetas saída de luz 3500 lumens de brilho em cores e em branco duração de lâmpada: modo ecc. até 170.000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxga)tipo de lâmpada: modo ecc. até 170.000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxga)tipo de lâmpada: modo ecc. até 170.000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxga)tipo de lâmpada: modo ecc. até 170.000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxga)tipo de lâmpada: modo ecc. até 170.000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxga)tipo d	Especificação: BUFFET TÉRMICO - 8 CUBAS 220V. INOX. Cubas, reservatório, tampas e estrutura todos em aço inox. Resistência blindada em aço inox controlada por termostato que varia de 30°C até 120°C. Painel com lâmpada piloto que indica quando a resistência está em funcionamento. Rodízios para melhor movimentação do produto. Possui salivador na parte superior. Dimensões: 1,50 m x 1,48 m x 0,60 m (a x c x l)							
MOLDURÀ ALLMINIO ANODIZADO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 0,90 M. COMPRIMENTO 1,20 M. CARACTERISTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E PINCELMATERIAL MOLDURA ALUMINIO ANODIZADO 8 Quadro branco 40,000 Unidade 953,35 36,534,00 Especificação: Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, co moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 270cm, comprimento 120cm, características adicionais magnético com 20 presilhas parte superior, tipo fixação parade. 9 Espelho 54,000 Unidade 356,30 19,240,20 Especificação: ESPELHO 1,20X0,60M - MATERIAL EM ACRILICO OU VIDRO TEMPERADO PARA USO EM SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM SUPORTE PARA PAREDE 10 Aparelho telefônico celular 13,000 Unidade 2,331,33 30,307,29 Especificação: Aparelho celular tipo smartphone processador octa-core 2,8ghz. memória ram mínima de 6gb e memoria interna mínima de 128 gb. conexões wi-fi, 3g, 4g e 5g. bateria de ions de litio de até 6,000mah bivolt. teli amoled. sistema operacional android. 11 Projetor Imagem 14,000 Unidade 3,517,79 49,249,06 Especificação: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels wxga; tecnologia 3icd de 1,611 para do 1,611 para de 1,611 para	7	Quadro branco	26,000	Unidade	490,30	12.747,80		
Especificação: Quadro branco, material fórmica branca brilhante, acabamento superficial moldura alumínio, co moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 270cm, comprimento 120cm, características adicionais magnético com 2 presilhas parte superior, tipo fixação parede. 9 Espelho \$4,000 Unidade 356,30 19,240,20 Especificação: ESPELHO 1,20X0,60M - MATERIAL EM ACRILICO OU VIDRO TEMPERADO PARA USO EM SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM SUPORTE PARA PAREDE 10 Aparelho telefônico celular 13,000 Unidade 2,331,33 30,307,29 Especificação: Aparelho celular tipo smartphone processador octa-core 2.8ghz. memória ram minima de 6gb ememória interna mínima de 126 gb. conexões wi-fi, 3g, 4g e 5g, bateria de fons de litio de até 6.000mah bivolt. telé amoled. sistema operacional android. 11 Projetor Imagem 14,000 Unidade 3,517,79 49,249,06 Especificação: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels wxxga: tecnologial cod e. Sepecificação: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels wxxga: tecnologial cod e. Schips modo de projeção: frontal / traseira / teto saída de luz 3500 lumens de brilho em cores e em branco duração de chips modo eco: até 12,000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxxgaltipo de diampada: modo eco: até 12,000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxxgaltipo de lampada: 20 vue he distância de projeção: formanho da tela: 33° x 32° correção de keystone: autorica: vertica 250 graus / silder: horizontal: ±30 graus plug 'n play usb: compatível com pc e mac razão de contraste: até 15,000: reprodução de cor. até 107 bilhão de cores peso: 27 [kg) segurança: trava de segurança kensington / padica: vertica acqueristicas: av mute congelar dividir aspecto modo cores auto mem um hi volume / distância cores avida especia pada controle remoto com pce de core de core de compativa de projeção tripé telescópico acoplado ao conjunto da tela, 180cm x 180cm. enrolamente autorimático do tecido, com mecanism	MOLDUI	ra alumínio anodizado, finalidade	SALA DE AUL	A, LARGURA 0	,90 М, СОМРЕ	RIMENTO 1,20 M,		
moldura natural, finalidade lançamento informações, largura 270cm, comprimento 120cm, características adicionais magnético com 2 presilhas parte superior, tipo fixação parede. 9 Espelho S4,000 Unidade 356,30 19,240,20 Especificação: ESPELHO 1,20X0,60M - MATERIAL EM ACRILICO OU VIDRO TEMPERADO PARA USO EM SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM SUPORTE PARA PAREDE 10 Aparelho telefônico celular 13,000 Unidade 2,331,33 30,307,29 Especificação: Aparelho celular tipo smartphone processador octa-core 2,8ghz. memória ram minima de 680 cemenória interna minima de 128 gb. conexões wi-fi, 3g, 4g e 5g. bateria de íons de litio de até 6,000mah bivolt. teli amoled. sistema operacional android. 11 Projetor Imagem 280 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels waya; tecnologia 31cd de 1 especificação: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels waya; tecnologia 31cd de 1 especificação: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels waya; tecnologia 31cd de 1 chips modo de projeção: frontal / traseira / teto saída de luz. 3500 lumens de brilho em cores e em branco duração di lâmpada: modo ecc: até 12,000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (vxyagitipo de lâmpada: modo ecc: até 12,000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (vxyagitipo de lâmpada: 300 vu hed distância de projeção (tramanho da tela: 335 " a 320" correção de keystone: amodack / barra disegurança voltagem: 100 & Adash 240 v consumo de energia: 326 w tipo: foco manual; acompanha control esperodução de cor: até 107 bilhão de cores peso: 27 (kg) segurança: trava de segurança kensingtor) de local de segurança voltagem: 100 & Adash 240 v consumo de energia: 326 w tipo: foco manual; acompanha control eremoto características: a/m unte conquelar dividir aspecto modo cores auto menu mlu Volume / distância de operação: rodimensões:302 x 249 x 87 mm (sem os pés) (1 x p x a)conectividade: 1x usb-a / 1x usb-b / 1x lan / 2x hdmi / 2 computador/componente/ 1x video / 1x	8	Quadro branco	40,000	Unidade	963,35	38.534,00		
Especificação: ESPELHO 1,20X0,60M - MATERIAL, EM ACRILICO OU VIDRO TEMPERADO PARA USO EM SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM SUPORTE PARA PAREDE 10 Aparelho telefônico celular 13,000 Unidade 2,331,33 30,307,29 Especificação: Aparelho celular tipo smartphone processador octa-core 28ghz. memória ram mínima de 6gb e memória interna mínima de 128 gb. conexões wi-fi, 3g, 4g e 5g. bateria de fons de lítio de até 6,000mah bivolt, tele amoled, sistema operacional android. 11 Projetor Imagem 14,000 Unidade 3,517,79 49,249,06 Especificação: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels wxga; tecnologia 31cd de 1,615 per 1,	moldura	natural, finalidade lançamento informaçõ	es, largura 270cr		•			
Especificação: Aparelho celular tipo smartphone processador octa-core 28ghz. memória ram mínima de 6gb e memória interna mínima de 128 gb. conexões wi-fi, 3g, 4g e 5g. bateria de íons de lítio de até 6.000mah bivolt: tels amoled. sistema operacional android. 11 Projetor Imagem 14,000 Unidade 3.517,79 49.249.06 Especificação: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels wxga; tecnologia 3lcd de 1.01 chips modo de projeção: frontal / traseira / teto saída de luz. 3500 lumens de brilho em cores e em branco duração de 1.03 modo acec: até 12.000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxga)tipo de lâmpada: 210 w uhe distância de projeção/ tamanho da tela: 33 ° a 320 ° correção de keystone: automática: vertica 30 graus / Sider: horizontal: ±30 gr	9	Espelho	54,000	Unidade	356,30	19.240,20		
Especificação: Aparelho celular tipo smartphone processador octa-core 2.8ghz, memória ram minima de 6gb o memória interna mínima de 128 gb. conexões wi-fi, 3g, 4g e 5g. bateria de íons de lítio de até 6.000mah bivolt. tela amoled. sistema operacional android. 11 Projetor Imagem 14,000 Unidade 3.517,79 49.249,06 Especificação: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels wxga; tecnologia 31cd de chips modo de projeção: frontal / traseira / teto saída de luz: 3500 lumens de brilho em cores e em branco duração de lâmpada: modo eco: até 12.000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxga)tipo de lâmpada: modo eco: até 12.000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxga)tipo de lâmpada: 310 w uhe distância de projeção/ tamanho da tela: 33" a 320" correção de keystone: automática: vertica sigurar y slider: horizontal: ±30 graus plug 'n play usb: compatível com pc e mac razão de contraste: até 15.000: reprodução de cor: até 107 bilhão de cores peso: 27 (kg) segurança: trava de segurança kensington / padlock / barra de segurança voltagem: 100 & Radash 240 v consumo de energia: 326 w tipo: foco manual; acompanha controle remoto características: a/v mute congelar dividir aspecto modo cores auto menu mhl volume / distância de operação: (b. y x a) concetividade: 1x usba-a / 1x usba-1				J VIDRO TEMPE	RADO PARA US	O EM SALAS DE		
memória interna mínima de 128 gb. conexões wi-fi, 3g, 4g e 5g. batería de íons de lítio de até 6.000mah bivolt tela amoled. sistema operacional android. 11 Projetor Imagem 14,000 Unidade 3.517,79 49.249,06 Especificação: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels wxga; tecnologia 31cd de 3.517,79 49.249,06 Especificação: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels wxga; tecnologia 31cd de 3.517,99 49.249,06 Especificação: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels wxga; tecnologia 31cd de 3.517,90 40.00 vive distáncia de projeção/ tamanho da tela: 337 a 320 'croreção de keystone: automática: vertica 430 graus / slider: horizontal: 430 graus plug 'n play usb: compatível com pc e mac razão de contraste: até 15.000; reprodução de cor: até 107 bilhão de cores peos: 27 (kg) segurança: trava de segurança kensington / padlock / barra di segurança voltagem: 100 8.018 das 240 vo consumo de energia: 326 w tipo: foco manual; acompanha controle remoto características: a/v mute congelar dividir aspecto modo cores auto menu mhl volume / distância de operação: c modimensões302 x 249 x 87 mm (sem os pés) (l. x p x a)concetividade: lx usba - l x usba / lx las / 24 hdmi / 25 computador/componente/ lx video / 1x rs-232c / 1x monitor out / audio 1 8.2 r & 1 out / porta wireless lan: 802.11 b/g/m (opcional 8 ndash módulo vendido separadamente)alto-falante: 5 w; garantia do fabricante: 12 (doze) meses 12 Tela projeção tripé telescópico acoplado a conjunto da tela, 180cm x 180cm. enrolamente automático do tecido, com mecanismos de mola. alça anatómica para transporte. 13 Caixa Som 18,000 Conjunto 4.215,63 75.881,34 Especificação: Tela de projeção tripé telescópico acoplado a conjunto da tela, 180cm x 180cm. enrolamente automático do tecido, com mecanismos de mola. alça anatómica para transporte. 13 Caixa Som 18,000 Conjunto 4.215,63 75.881,34 Especificaçõe: tela de rojeção tripé telescópico acoplado a conjunto da tela, 180cm x 180cm. enr	10	Aparelho telefônico celular	13,000	Unidade	2.331,33	30.307,29		
Especificação: Projetor de imagem 3300 lumens - especificações mínimas: 1280x800 pixels wxga; tecnologia 31cd de chips modo de projeção: frontal / traseira / teto saída de luz: 3500 lumens de brilho em cores e em branco duração de lâmpada: modo eco: até 12.000 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxga)tipo de lâmpada: 210 w uhe distância de projeção! tamanho da tela: 331" a 320" correção de keystone: automática: vertica ±30 graus / slider: horizontal: ±30 graus plug 'n play usb: compatível com pc e mac razão de contraste: até 15.000; reprodução de cor: até 107 bilhão de cores peso: 27 (kg) segurança: trava de segurança kensington / padlock/ barra de segurança voltagem: 100 – 240 v consumo de energia: 326 w tipo: foco manual; acompanha controle remoto características: a/v mute congelar dividir aspecto modo cores auto menu mhl volume / distância de operação: 6 mdimensões:302 x 249 x 87 mm (sem os pés) (l x p x a)conectividade: 1x usb-a / 1x usb-b / 1x lan / 2x hdmi / 2z computador/componente/ 1x video / 1x rs-232c / 1x monitor out / audio 1 & 2 r & l out / porta wireless lan: 80211 b/g/n (opcional – módulo vendido separadamente)alto-falante: 5 w; garantia do fabricante: 12 (doze) meses 12	memória	a interna mínima de 128 gb. conexões wi-f		_		_		
chips modo de projeção: frontal / traseira / teto saída de luz: 3500 lumens de brilho em cores e em branco duração di lâmpada: modo eco: até 12.00 horas / modo normal: até 6000 horas resolução nativa: 1280 x 800 (wxga)tipo di lâmpada: 210 w uhe distância de projeção/ tamanho da tela: 33 ′ a 320 ′ correção de keystone: automática: vertica ±30 graus / slider: horizontal: ±30 graus plug 'n play usb: compatível com pc e mac razão de contraste: até 15.000; reprodução de cor: até 107 bilhão de cores peso: 27 (kg) segurança: trava de segurança kensington / paldokó / barra di segurança voltagem: 100 & ndash 240 v consumo de energia: 326 w tipo: foco manual; acompanha controle remoto características: a/v mute congelar dividir aspecto modo cores auto menu mhl volume / distância de operação: 6 mdimensões:302 x 249 x 87 mm (sem os pés) (l x p x a)conectividade: 1x usb-a / 1x usb-b / 1x lan / 2x h dmi / 22 computador/componente/ 1x video / 1x rs-232c / 1x monitor out / audio 1 & 2 r & l out / porta wireless lan: 802.11 b/g/n (opcional & ndash módulo vendido separadamente)alto-falante: 5 w; garantia do fabricante: 12 (doze) meses 12	11	Projetor Imagem	14,000	Unidade	3.517,79	49.249,06		
12 Tela projeção 10,000 Unidade 1.026,33 10.263,30 Especificação: Tela de projeção tripé telescópico acoplado ao conjunto da tela, 180cm x 180cm. enrolamento automático do tecido, com mecanismos de mola. alça anatômica para transporte. 13 Caixa Som 18,000 Conjunto 4.215,63 75.881,34 Especificação: Kit 2 caixa de som amplificada bluetooth. módulo reprodutor mp3 integrado onde se pode conecta memórias tipo flash em portas usb, sdcard, bluetooth e receptor de rádio fm. com entradas xlr, p10, rca e p2. as caixa: deverão ser de alta resistência, possuir rodas e alças retráteis para o transporte, cor preta na tintura epóxi especificações técnicas: caixa acústica ativa com gabinete plástico, driver fenólico de 1', telar metálico, alto falante 15 potência rms (nbr 10.303) 600w; conexão através de 2 canais, sendo 1 canal com conexão bluetooth, usb e fm/ controle remoto com troca de pastas / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablet, celulares, mp3, cd, dvd, tv e 1 canal com entrada para teclado, acordeon, microfone, violão, cavaquinho possuir ajuste de agudos, médios e graves; ajuste de volume(mic) possuir entrada usb, cartão sd e conexão bluetooth; possuir rádio fm; chave power liga/desliga; caixa amplificada passiva gabinete plástico, driver titanium, telar metálico, alto falante 15" potência rms (nbr 10.303) 600w; voltagem automática 100-240v; possuir conexão de entrada para caixa ativa e conexão de saída para mais 01 caixa passiva; com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, assistência técnica prestada no estado do ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer onus para esta administraçãoacompanha suporte tripé com regulagem de altura. 14 Microfone 9,000 Unidade 1.338,00 12.042,00 Especificação: Microfone sem fio duplo uhf profissional; com receptor vhf de banda alta supersensível, controlado com cristal 15 ppm e uma chave para cancelar o circuito. controle de volume individual; alimentação 2x pilhas aa 1,5v de alcance: 50 metros (sem obstáculos	mdimen computa	sões:302 x 249 x 87 mm (sem os pés) (l : ador/componente/ 1x video / 1x rs-232c / 1x	x p x a)conectivi monitor out / au	dade: 1x usb-a / dio 1 & 2 r & I ou	lx usb-b / lx la t / porta wireles	an / 2x hdmi / 2x s lan: 802.11 b/g/n		
automático do tecido, com mecanismos de mola. alça anatômica para transporte. 13 Caixa Som 18,000 Conjunto 4.215,63 75.881,34 Especificação: Kit 2 caixa de som amplificada bluetooth. módulo reprodutor mp3 integrado onde se pode conecta memórias tipo flash em portas usb, sdcard, bluetooth e receptor de rádio fm. com entradas xir, p10, rca e p2. as caixa: deverão ser de alta resistência, possuir rodas e alças retráteis para o transporte, cor preta na tintura epóxi especificações técnicas: caixa acústica ativa com gabinete plástico, driver fenólico de 1', telar metálico, alto falante 15 potência rms (nbr 10.303) 600w; conexão através de 2 canais, sendo 1 canal com conexão bluetooth, usb e fm/ controle remoto com troca de pastas / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablet, celulares, mp3, cd, dvd, tv e 1 canal com entrada para teclado, acordeon, microfone, violão, cavaquinho possuir ajuste de agudos, médios e graves; ajuste de volume(mic) possuir entrada usb, cartão sd e conexão bluetooth; possuir rádio fm; chave power liga/desliga; caixa amplificada passiva gabinete plástico, driver titanium, telar metálico, alto falante 15" potência rms (nbr 10.303) 600w; voltagem automática 100-240v; possuir conexão de entrada para caixa ativa e conexão de saída para mais 01 caixa passiva; com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, assistência técnica prestada no estado de ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer onus para esta administraçãoacompanha suporte tripé com regulagem de altura. 14 Microfone 9,000 Unidade 1.338,00 12.042,00 Especificação: Microfone sem fio duplo uhf profissional; com receptor vhf de banda alta supersensível, controlado com cristal 15 pm e uma chave para cancelar o circuito. controle de volume individual; alimentação 2x pilhas aa 1,5v de alcance: 50 metros (sem obstáculos)		· · · · · ·	_					
Especificação: Kit 2 caixa de som amplificada bluetooth. módulo reprodutor mp3 integrado onde se pode conecta memórias tipo flash em portas usb, sdcard, bluetooth e receptor de rádio fm. com entradas xlr, p10, rca e p2, as caixa: deverão ser de alta resistência, possuir rodas e alças retráteis para o transporte, cor preta na tintura epóxi especificações técnicas: caixa acústica ativa com gabinete plástico, driver fenólico de 1', telar metálico, alto falante 15 potência rms (nbr 10.303) 600w; conexão através de 2 canais, sendo 1 canal com conexão bluetooth, usb e fm/ controle remoto com troca de pastas / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablet, celulares, mp3, cd, dvd, tv e 1 canal com entrada para teclado, acordeon, microfone, violão, cavaquinho possuir ajuste de agudos, médios e graves; ajuste de volume(mic) possuir entrada usb, cartão sd e conexão bluetooth; possuir rádio fm; chave power liga/desliga; caixa amplificada passiva gabinete plástico, driver titanium, telar metálico, alto falante 15" potência rms (nbr 10.303) 600w; voltagem automática 100-240v; possuir conexão de entrada para caixa ativa e conexão de saída para mais 01 caixa passiva; com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, assistência técnica prestada no estado do ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer onus para esta administração acompanha suporte tripé com regulagem de altura. 14 Microfone 9,000 Unidade 1.338,00 12.042,00 Especificação: Microfone sem fio duplo uhf profissional; com receptor vhf de banda alta supersensível, controlado com cristal 15 ppm e uma chave para cancelar o circuito. controle de volume individual; alimentação 2x pilhas aa 1,5v de alcance: 50 metros (sem obstáculos)		, , , , , ,	•	•	, 180cm x 180c	cm. enrolamento		
memórias tipo flash em portas usb, sdcard, bluetooth e receptor de rádio fm. com entradas xlr, p10, rca e p2. as caixas deverão ser de alta resistência, possuir rodas e alças retráteis para o transporte, cor preta na tintura epóxi especificações técnicas: caixa acústica ativa com gabinete plástico, driver fenólico de 1', telar metálico, alto falante 15 potência rms (nbr 10.303) 600w; conexão através de 2 canais, sendo 1 canal com conexão bluetooth, usb e fm/ controle remoto com troca de pastas / auxiliar - iphone, ipod, ipad, tablet, celulares, mp3, cd, dvd, tv e 1 canal com entrada para teclado, acordeon, microfone, violão, cavaquinho possuir ajuste de agudos, médios e graves; ajuste de volume(mic) possuir entrada usb, cartão sd e conexão bluetooth; possuir rádio fm; chave power liga/desliga; caixa amplificada passiva gabinete plástico, driver titanium, telar metálico, alto falante 15" potência rms (nbr 10.303) 600w; voltagem automática 100-240v; possuir conexão de entrada para caixa ativa e conexão de saída para mais 01 caixa passiva; com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, assistência técnica prestada no estado do ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer onus para esta administraçãoacompanha suporte tripé com regulagem de altura. 14 Microfone 9,000 Unidade 1.338,00 12.042,00 Especificação: Microfone sem fio duplo uhf profissional; com receptor vhf de banda alta supersensível, controlado com cristal 15 ppm e uma chave para cancelar o circuito. controle de volume individual; alimentação 2x pilhas aa 1,5v de alcance: 50 metros (sem obstáculos)	13	Caixa Som	18,000	Conjunto	4.215,63	75.881,34		
14 Microfone 9,000 Unidade 1.338,00 12.042,00 Especificação: Microfone sem fio duplo uhf profissional; com receptor vhf de banda alta supersensível, controlado com cristal 15 ppm e uma chave para cancelar o circuito. controle de volume individual; alimentação 2x pilhas aa 1,5v do alcance: 50 metros (sem obstáculos)	memória deverão especific potência remoto teclado, possuir passiva automát meses (1	as tipo flash em portas usb, sdcard, bluetoo ser de alta resistência, possuir rodas e cações técnicas: caixa acústica ativa com ga rms (nbr 10.303) 600w; conexão através de com troca de pastas / auxiliar - iphone, ipod acordeon, microfone, violão, cavaquinho p entrada usb, cartão sd e conexão bluetoo gabinete plástico, driver titanium, telar me	oth e receptor de alças retráteis abinete plástico, a 2 canais, sendo la ipad, tablet, celuossuir ajuste de oth; possuir rádicetálico, alto falan	rádio fm. com el para o transpo driver fenólico de l canal com cone ulares, mp3, cd, c agudos, médios o fm; chave pow te 15" potência i	ntradas xIr, p10, rte, cor preta e 1', telar metálic exão bluetooth, u dvd, tv e 1 canal e graves; ajuste er liga/desliga;	rca e p2. as caixas na tintura epóxi co, alto falante 15' usb e fm/ controle com entrada para e de volume(mic)		
Especificação: Microfone sem fio duplo uhf profissional; com receptor vhf de banda alta supersensível, controlado com cristal 15 ppm e uma chave para cancelar o circuito. controle de volume individual; alimentação 2x pilhas aa 1,5v dc alcance: 50 metros (sem obstáculos)		ano), no mínimo, de garantia contra vícios o ou através de telefone 0800 para a	ou defeitos de fak agendamento d	oricação, assistên	cia técnica prest	xa passiva; com 12 ada no estado do		
cristal 15 ppm e uma chave para cancelar o circuito. controle de volume individual; alimentação 2x pilhas aa 1,5v do alcance: 50 metros (sem obstáculos)	administ	ano), no mínimo, de garantia contra vícios o ou através de telefone 0800 para a traçãoacompanha suporte tripé com regula	ou defeitos de fak agendamento c gem de altura.	oricação, assistên com envio sen	cia técnica prest n quaisquer d	xa passiva; com 12 cada no estado do onus para esta		
15 Mesa áudio 3,000 Unidade 20.120,83 60.362,49	administ 14	ano), no mínimo, de garantia contra vícios o ou através de telefone 0800 para a rraçãoacompanha suporte tripé com regula Microfone	ou defeitos de fak agendamento d gem de altura. 9,000	oricação, assistên com envio ser Unidade	cia técnica prest n quaisquer o	xa passiva; com 12 tada no estado do onus para esta 12.042,00		
	14 Especific	ano), no mínimo, de garantia contra vícios o ou através de telefone 0800 para a craçãoacompanha suporte tripé com regula Microfone cação: Microfone sem fio duplo uhf profissio ppm e uma chave para cancelar o circuit	ou defeitos de fak agendamento de gem de altura. 9,000 onal; com recepto	oricação, assistên com envio sen Unidade or vhf de banda a	cia técnica prest n quaisquer d 1.338,00 Ita supersensíve	xa passiva; com 12 cada no estado do onus para esta 12.042,00		









ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)		
Especificação: Mesa de som profissional a8 áudio usb smart conjunto interface externa 8 canais. saída estéreo: 0.5 db/-1,0 db (20 hz~20k hz). entradas em xlr, rca, p2 e p10; ruído de saída: -85 dbu (stereio out, stereo level). saida para fone de ovido; retorno de palco. entrada usb 48v. bluetooth							
16	HD externo	16,000	Unidade	619,77	9.916,32		
pecific	ação: HD externo 1tb, conexão usb						
17	Microcomputador	50,000	Unidade	5.361,52	268.076,00		
ocessa 6 4,60 ocessa 80 PC ouse (p	cação: Desktop ultracompacto Tiny, poss ador Intel® Core™ i5-13420H de 13ª geração GHz). Sistema Operacional : Windows 11 Ho adores Intel® de 13ª geração. Memória : 8 º le Gen4 TLC Opal. Optical Drive : Sem unida preto). Teclado : USB, Calliope, Preto - Portug oth® 5.1 ou superior.	(núcleos de efici me 64. Placa de GB DDR4-3200M ade óptica. Alimei	ência de até 3,40 Vídeo : Placa grá Hz (SODIMM). A ntação : 65W. Dis) GHz núcleos de fica Intel® UHD rmazenamento positivo. Aponta	e desempenho de integrada para os : 256 GB SSD M.2 dor : USB Calliope		
18	Monitor computador	20,000	Unidade	1.319,05	26.381,00		
	cação: Monitor tecnologia led com tela de no exão hdmi e vga; garantia do fabricante: 12 l	•	gadas, widescree	n 16:10 e resoluçã	šo mínima: 1440 x		
19	Monitor computador	50,000	Unidade	1.408,21	70.410,50		
	ação: Monitor tecnologia led com tela de n nexão hdmi e vga; base ajustável vertical e h	•	•	,	ão mínima: 1920 x		
20	Notebook	38,000	Unidade	5.402,19	205.283,22		
4.40 ghz) e 10mb cache; memória ram 4 gb; unidade de disco ssd com capacidade mínima de 240gb, com velocidade no minimo de 400 mb/s, com interface pci-express m2; memória ram tipo ddr4 com no mínimo 8(quatro) gbyte de 3200mhz, possuir no minimo 2 (dois) slots de memória ddr4 com suporte para expansão para até 64 (sessenta e quatro) gbyte com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel; tela de led widescreen de no máximo 14 polegadas com resolução full hd (1920x1080), com ângulo de abertura de 180 graus; com web câmera hd 720p; placa mãe com pelo menos 2 porta usb 3.0 e 1 porta usb-c 3.2, 1 porta hdmi 2.0, 1x rj-45 gigabit, 1x combo mic-in/line-out (microfone/fone de ouvido), 1x dc-in (fonte); áudio de alta definição (hd) integrado microfone e dois alto-falantes embutidos; processamento de vídeo hd integrado; rede 10/100/1000 mbps, gigabit ethernet; rede sem fio ieee 802.11 e bluetooth 5.0; possuir sistema operacional instalado; leitor de cartão micro sd, sdhc e sdxc; teclado português-brasil 88 teclas; mouse touchpad integrado com suporte multi-touch e botões integrados; bateria de liti-ion removivel de no minimo 4900mah de no mínimo 3 células; ser ultrafino com no máximo 1600gramas; deve possuir os seguintes certificados e itens de segurança: rohs, dmi, abertura para trava tipo kensington, leitor de impressões digitais tipo touch, chip tpm 2.0 integrado, atender a portaria inmetro 170/2012, compatibilidade iec 61000, cispr22 e cispr24, sendo de segurança iec 60950/iec 62368, e de acordo com nbr 10152 (iso 7779 e iso 9296).							
21	Notebook	4,000	Unidade	7.487,78	29.951,12		
Especificação: Notebook, processador clock 2.6ghz 6 core 11ª geracao intel core i7, tela de led widescreen de no minimo 15 polegadas retro iluminada por led, tecnologia ips, resolucao nativa 3072 x 1920, memoria integrada ddr4 16 gb, 1tb ssd 2666 mhz, caixa 1.0 unidade							
22	Impressora multifuncional	30,000	Unidade	1.943,33	58.299,90		
unções nínimo unções 00 x 120 efil pret	cação: Impressora multifuncional com bulk do impressora / copiadora / scanner, com 33 ppm com resolução de impressão de 5 de email print, google cloud print e permit 20 dpi; o equipamento deverá acompanhar o; 1 refil ciano; 1 refil magenta; 1 refil amare e 4000 paginas preto e branco.	tecnologia de im 760 x 1440 dpi ; e imprimir de un tanque de tinta (pressão jato de 1 interface usb 2.0 n iphone/ipod too priginal do fabric	tinta; velocidade) e wifi; impressâ uch/ipad; resoluç ante da impress	impressão de no áo duplex; possuir ção do scanner de ora com 04 refil (1		
27	luic i l	15.000	1111.	7.000.00	FF 0 / 7 0 F		

15,000





23

Impressora multifuncional

Unidade

3.802,87

57.043,05



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
------	-----------	------	------	---------------	----------------

Especificação: Impressora multifuncional médio porte - especificações mínimas: velocidade minima de impressão de 35 ppm; duplex e wireless; tecnologia de impressão laser eletrofotográfico ; possuir display com teclas de acesso rápido e multifuncionais; resolução de 1200 x 600 dpi; velocidade minima do processador 520 mhz; memória padrão 256 mb memória; lingugem de impressão: pcl5e, pcl6; possuir impressão frente e verso (duplex) automático; possuir interface de comunicação através de rede 10/100, hi-speed usb 2.0, nfc e wireless lan (ieee 802.11b/g/n); possui ciclo mensal mínimo de 78.000 páginas mês; capacidade minima padrão da bandeja de papel de 250 folhas; capacidade de saída do papel 150 folhas (de face para baixo); tamanhos do papel: a4, a5, a6 e oficio; possuir alimentador automático de papel de até 50 folhas; tamanho do vidro de exposição ofício a4; permite copia e impressão sem uso do pc; permitir a utilização de tirar cópia no modo duplex automática; permitir digitalização color e mono; resolução óptica do scanner 1200 x 1200 dpi; permitir digitalização para email, pc, arquivo, ftp, usb (pen drive) e ios/android.

24	Impressora multifuncional	30,000	Unidade	1.933,00	57.990,00
----	---------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação: Impressora Multifuncional com Tanque jato de Tinta colorida - Bivolt; - Tanque de Tinta de Fabrica; -Scanner; - Copiadora; - Wifi- Conexões USB 2.0 de alta velocidade; Wi-Fi; Impressão frente e verso; Wireless; Velocidade de 15ppm em cores; Velocidade em preto 33 ppm; Sistema Operacional Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1,Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, ou equivalente

25	Módulo isolador estabilizado	24.000	Unidade	496.33	11.911.92

Especificação: Módulo isolador 500w; tensão de saída 115v; tensão de entrada: bivolt automático; 4 (quatro) tomadas de alimentação com plugue de acordo padrão nbr 14136; possuir chave liga/desliga temporizada; possuir indicação luminosa por meio de 3 leds no painel frontal com indicações de rede normal, rede alta e rede baixa; possui proteção contra curto-circuito, proteção contra surto de tensão, proteção contra subtensão, proteção contra sobretensão, isolação de entrada e saída, função zero crossing e auto diagnóstico de partida; fabricado em gabinete plástico antichamas: garantia do fabricante: 12 (doze) meses

26	Transformador corrente	30,000	Unidade	321,71	9.651,30
----	------------------------	--------	---------	--------	----------

Especificação: Transformador de energia 110/220 especificações mínimas: transformador de energia 110/220 - potência: 2000va; auto transformador; composição alumínio/plástico, possuir bobina com fio de cobre; garantia do fabricante: 12 (doze) meses

27	Bebedouro água	10,000	Unidade	2.883,00	28.830,00

Especificação: Bebedouro industrial aço inox; possuir no mínimo 4 (quatro) torneiras frontais; com refrigeração através de compressor de motor ¼ hp de potência com gás ecológico r134a, possuir 2 torneiras sendo para copo e 1 pressão, ambas com regulagem do jato da água, em aco inox; possuir reservatório em polipropileno atóxico com capacidade de no mínimo 200 (duzentos) litros com boia controladora do nível de água; possuir isolamento térmico em ps; com sistema de filtragem através de filtro de carvão ativado que deve acompanhar bebedouro sendo externo com rosca de ½" e filtragem de no mínimo 30 litros por hora gelado; possuir todo seu corpo fechado e estrutura, sem aberturas e ser revestido interno e externamente em aço inox 430; possuir serpentina em aço inox 304 internamente; possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox 430 de facil manuseio para esvaziar ou higienizar com dreno para saída; possuir termostato com no mínimo 7 (sete) níveis para controle de temperatura; POSSUIR tampa e pés reguláveis em plástico abs injetado; possuir entrada superior para galão de água; possuir selo do INMETRO com certificado válido através da Portaria Nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e comercializados em conformidade com os requisitos aprovados e devidamente registrados no INMETRO, possuir garantia mínima de um ano. apresentar certificado do INMETRO junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação; garantia 12 meses;

28	Exaustor	4,000	Unidade	561,47	2.245,88
	ação: Exaustor industrial, medindo aproxi m 06 palhetas em alumínio, acabamento co		, ,	220v. carcaça e	m chapa de aço,
29	Fogão industrial	12,000	Unidade	2.528,58	30.342,96

Especificação: Fogão industrial 6 bocas com forno - fogão industrial de 06 (seis) bocas baixa pressão com estrutura reforçada em aço carbono especial pintura eletrostática; quatro grelhas em aço carbono reforçado medindo no mínimo 300 x 300 mm; possuir grelhas 30x30 cm em ferro fundido e queimadores duplos com diâmetro de no mínimo 150mm a gás em ferro fundido extra reforçado, desmontáveis para limpeza; registros cromados em aço com válvulas de gás para ajuste da chama, alto ou baixo, com duplo comando e controle individual de chamas através de acendimento manual; bandejas coletoras de resíduos, painel de comando em aço inoxidável; manípulos em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; estrutura superior e inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço; pés com sapatas em poliamida 6.0 (nylon); alimentação de gás natural ou alp (com forme requerido) através de tubulação em aco interligado aos queimadores e registros de comando pressão do gás: glp: 285mmca/gn: 200mmca.

30	Bebedouro Água Garrafão	29,000	Unidade	992,00	28.768,00
----	-------------------------	--------	---------	--------	-----------





34

Ar condicionado central



	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)			
Especificação: Gelágua de coluna com 2 torneiras certificado pelo INMETRO; refrigeração por compressor; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; lateral em aço pintado aumentando durabilidade do produto; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás r134; alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do INMETRO com certificado válido através da portaria N° 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no INMETRO. possuir garantia mínima de um ano								
31	Liquidificador industrial	14,000	Unidade	1.183,16	16.564,24			
sento de	elisa, livre de microfissuras e inclusões, fabre e cantos vivos ou rebarbas em suas are e limpável e resistente à corrosão e acidez:	stas, ou quaisqu	ier outros defei	tos prejudiciais	à sua utilização			
isento de facilment copo) e u		stas, ou quaisqu tampa de borrac	ier outros defei cha atóxica com	tos prejudiciais trava (para boa	à sua utilização vedação junto ac			
isento de facilment copo) e u	e cantos vivos ou rebarbas em suas are e limpável e resistente à corrosão e acidez ma sobre tampa removível para adição de	stas, ou quaisqu tampa de borrac	ier outros defei cha atóxica com	tos prejudiciais trava (para boa	à sua utilização vedação junto ac			
isento de facilment copo) e u v; garantia 32 Especifica INOX, CO	e cantos vivos ou rebarbas em suas are e limpável e resistente à corrosão e acidez ma sobre tampa removível para adição de a do fabricante: 12 (doze) meses Espremedor Fruta ação: ESPREMEDOR DE FRUTA INDUSTRIAI M DOIS ROLAMENTOS E DOIS CONES DE OR MINUTO. POTÊNCIA 300 W. VOLTAGEN	stas, ou quaisqu tampa de borrac ingredientes; pos 14,000 L: CORPO EM AÇC EXTRAÇÃO (LAR	ier outros defei cha atóxica com ssuir chave liga e Unidade D INOX. BICA, TA ANJA E LIMÃO).	tos prejudiciais trava (para boa desliga individu 377,70 MPA E PENEIRA RENDIMENTO A	à sua utilização vedação junto ac ial; voltagem: 220 5.287,80 E COPO EM AÇO APROXIMADO DE			

Especificação: Ar condicionado 12.000 btus especificações mínimas: tipo split; para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3517w; potência maxima: 1085w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)5.0; vazão de ar (m³/h)500; gás refrigerante: r-410a; serpentina com tubos 100% em cobre; selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética "a"; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 43db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

27 000

Unidade

3 141 11

84 809 97

35	Ar condicionado central	42.000	Unidade	7.986.14	335.417.88
33	Al condicionado central	42,000	Ullidade	7.500,14	333.417,00

Especificação: Ar condicionado 24.000 btus especificações mínimas: tipo split; capacidade de refrigeração: 24000 btu/h; potência máxima: 2168w; alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)13,6; vazão de ar (m³/h)1101; gás refrigerante: r-410a; classificação energética (inmetro): a; possuir serpentina com tubo de cobre; utilizar gás ecológico r410a; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: rotativo inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 51db/a; nível de ruído externo: 56db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; display com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura; funções: sleep, swing, turbo e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

36	Ar condicionado central	20,000	Unidade	9.743,36	194.867,20
----	-------------------------	--------	---------	----------	------------

Especificação: Central de ar condicionado, capacidade para 30.000 btus, unidade interna e externa, tipo de condicionador: split digital, ciclo: frio; modos de operação: resfriar, desumificador, ventilar; funções especiais: função jet, liga ou desliga e resfriamento rápido, alimentação 220v.

37	Fogão gás	2,000	Unidade	2.284,30	4.568,60

Especificação: Fogão domestico 6 bocas especificações mínimas: tipo de fogão: piso; material: chapa de aço; mesa em inox; puxador de aço; tampa de vidro temperado; quantidade de bocas: no mínimo 6(seis); tipo de queimadores: 04 queimadores pequenos 1,7 kw e 02 queimadores família 2 kw; tipo de chama: simples tipo de acendimento mesa e forno: automático; possuir botões removíveis; forno auto limpante capacidade minima de 95 litros; prateleiras: 01 ajustável ; pés altos; tipo de gás: glp; ficiência energética mesa e forno: classe a; alimentação: bivolt; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

38	Freezer	6,000	Unidade	3.837,25	23.023,50







ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
------	-----------	------	------	---------------	----------------

Especificação: Freezer horizontal grande especificações mínimas: freezer e refrigerador horizontal (dupla ação) - 2 tampas balanceadas com dobradiças reforçadas. gabinete externo com pintura a pó e interno em aço galvanizado e cantos arredondados; puxadores ergonômico; possuir dreno frontal (dispensa o deslocamento do equipamento); sistema de rodízios giratorios 360 rotativos; condesador com baixo nível de ruído; tipo de gás refrigerante: r134; capcidade total mínima: 534 litros; voltagem 220 volts. garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

39	Liquidificador	12,000	Unidade	213,86	2.566,32
----	----------------	--------	---------	--------	----------

Especificação: Liquidificador doméstico especificações mínimas: confeccionado totalmente em plástico; nº de velocidades: 4; função autolimpeza; lâminas em aço inox; guarda-fio com encaixe para plugue; copo em san cristal com capacidade total do copo (litros): 1,5; potência (w): 500; possuir filtro; facilmente limpável e resistente, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

40	Forno microondas	12.000	Unidade	1.149.00	13.788.00

Especificação: Microondas 30 litros especificações mínimas: teclas pré-programadas para pratos rápidos; teclas de rápido acesso; capacidade liquida 20 litros, display digital, potência de saída de 500w; possuir função trava de segurança, descogelamento, timer e relógio; possuir selo "a" de eficiência energética. garantia do fabricante: 12 (doze) meses com assistência técnica prestada no estado do ceará ou através de telefone 0800 para agendamento com envio sem quaisquer onus para esta administração.

	41	Refrigerador doméstico	14,000	Unidade	4.416,26	61.827,64
--	----	------------------------	--------	---------	----------	-----------

Especificação: Refrigerador / geladeira 2 portas especificações mínimas: tipo de degelo: frost free; quantidade de portas: 2; capacidade armazenagem do refrigerador: 280litros ou superior; capacidade armazenagem do freezer: 90 litros ou superior; capacidade armazenagem total: 370litros ou superior; prateleiras: 3 prateleiras de vidro, sendo 1 dobrável; bandejas: 1 bandeja deslizante; controle de temperatura externo: eletrônico; porta ovos: 2 x 6 ovos; gavetas: 1 gaveta legumes; iluminação: led; forma de gelo; pés: reguláveis; puxadores: 2 fabricado em metal; eficiência energética: a; tensão: 220v; garantia do fabricante: 12 (doze) meses.

	42	Televisor	15,000	Unidade	3.333,33	49.999,95
--	----	-----------	--------	---------	----------	-----------

Especificação: Televisor de 50 polegadas - especificações mínimas:tela led, formato tela: 16:9, ângulo de visão: 178 x 178; áudio: potência de aúdio minima: 20w rms; brilho: 256 cd/m2 ou superior; possuir processador quad core de no mínimo 1 ghz; possuir dolby audio, wireless e mediacast; conversor digital integrado, wifi integrado; tamanho da tela: 42 polegadas ou superior; imagem: resolução mínima: 1920 x 1080 full hd; sistema de cores: pal-m, pal-n, ntsc; idiomas: português e inglês; conexões: - entrada áudio e vídeo: 1x, entrada usb 2.0: 1x ou mais, entradas hdmi: 3 ou mais, entrada s/pdif: 1x, entrada rf (digital e analógico): 1x entrada rj 45 (lan): 1x; compatibilidade para suporte para parede; cabo de alimentação; acompanhar controle remoto com botões acessiveis; alimentação: 100~240vac 50-60hz; com 12 meses (1 ano).

/.7	Sirono multianlicação	25.000	Unidado	3.515.70	87.892.50
43	Sirene multiaplicação	25,000	Unidade	3.515,70	07.092,30

Especificação: Sirene musical escolar autismo TDAH Down + Par de cornetas Um equipamento que permite melhorar o ambiente escolar e o tornar mais agradável para os alunos. Acompanha um pendrive (que pode ser personalizado) com 09 músicas pré-gravadas e chega pronto para uso! O som das músicas nas trocas de turno e/ou períodos torna a sua escola mais divertida, mais produtiva e mais inclusiva, pois é mais agradável aos ouvidos dos mais sensíveis, como as crianças com TDAH e Down. · IDEAL PARA TROCA DE TURNOS E/OU PERÍODOS · 01 PENDRIVE COM 09 MÚSICAS GRAVADAS · ACOMPANHA KIT COM 2 CORNETAS + DRIVERS · GERADOR ACÚSTICO EMBUTIDO · MAIS AGRADÁVEL PARA CRIANÇAS COM TDAH · ALIMENTAÇÃO BIVOLT E 1 ANO DE GARANTIA. Configure a programação semanal com sons diferentes e próprios para cada hora do dia, ou da semana. MUITO MAIS COMPLETA Equipamento independente, que já vem com amplificador embutido e acompanha cornetas com drivers. MUITO MAIS CONFIÁVEL Gerador acústico de alta qualidade, garantindo a fidelidade na reprodução das músicas. MUITO MAIS VERSÁTIL Personalize seu pendrive com até 09 músicas e defina um som para cada horário programado. MUITO MAIS ECONÔMICA Modo standby automático e com baixo consumo de energia elétrica. MUITO MAIS INCLUSIVA Ideal para escolas, pois é agradável aos ouvidos dos mais sensíveis, como as crianças com TDAH. IDEAL PARA: · Escolas · Instituições de Ensino INDICADA PARA: · Sinalização de horários · Trocas de turno e/ou períodos VERSÕES DISPONÍVEIS: · Amplificado - Bivolt automático; · Não Amplificado - fonte externa DADOS TÉCNICOS Alimentação · 127 VAC +- 10% · 220 VAC +- 10% Consumo · Depende da música escolhida Potência · Amplificado 100 rms · Não Amplificado 0 Peso Líg. · Amplificado 1,345 kg · Não Amplificado 1,000 kg Dimensões LxAxP · 250x130x70mm IMPORTANTE: · Uso contínuo; · Equivalente ao IP20. Não protegido da chuva.

44 Ventilador	58,000	Unidade	399,16	23.151,28
---------------	--------	---------	--------	-----------

Especificação: Ventilador de parede tufão 60 cm especificações mínimas: dimensão mínima da grade: 60 cm, tipo: tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo: parede, cor: preto, oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com 3 hélice fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação. possuir motor com rolamento e potência mínima de 220 w; selo procel a nas três opções de velocidades; rotação mínima 1300rpm. garantia do fabricante: 12 (doze) meses









ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
45	Mesa refeitório	50,000	Conjunto	1.256,04	62.802,00

Especificação: Mesa infantil para refeitório com bancos empilháveis branco. contém: 1 mesa e 2 bancos empilháveis. dimensões do produto: tampo da mesa: (comprimento x largura x espessura) 200cm x 80cm x 1,8cm. tampo do banco: (comprimento x largura x espessura) 200cm x 30cm x 1,8cm. altura tampo mesa-chão: 58cm. altura tampo banco-chão: 32cm

46	Berço	30,000	Unidade	1.047,53	31.425,90

Especificação: Berço de madeira com colchão - BERÇO, medindo 1260mm (comprimento) x 1010mm (altura) x 700mm (largura), de madeira imunizada contra cupim, broca e fungos; com capacidade de uso de 200 Kg. Todos os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes chanfrados e as partes de madeira levemente arredondados; resistente a umidade e cupins; com sapatas niveladoras de metal + nilon. COLCHÕES PARA BERÇO - Confeccionado em espuma flexível, em bloco inteiriço, sem emendas, densidade 18, medindo 120 cm (comprimento) x 60 cm (largura) x 10 cm (altura). Revestido em tecido com um dos lados plastificado tipo convencional.

47	Cadeira empilhável	3.670,000	Unidade	54,26	199.134,20
----	--------------------	-----------	---------	-------	------------

Especificação: Cadeira monobloco branca sem braço. especificações mínimas: estrutura resistente produzida com matériaprima 100% virgem, de alta qualidade. ser aditivado com anti-uv, resistente aos raios solares; possuir design moderno e confortável. suporta peso de até 120 kg; dimensões aproximadas de (a x | x p) 88 x 40 x 39 cm. possuir certificação do inmetro, conforme portaria 213/07 e norma da abnt nbr 14776.

48	Mesa Plástica	90,000	Unidade	284,00	25.560,00

Especificação: Mesa de plástico retangular desmontavél - dimensões minimas: comprimento x largura x altura: 130 cm \times 80 cm \times 70 cm. forma: retangular

49	Mesa Plástica	1.100,000	Unidade	78,83	86.713,00
----	---------------	-----------	---------	-------	-----------

Especificação: Mesa em polipropileno injetável quadrada especificações mínimas: empilhável de 04 lugares Medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza.

50	Cadeira escritório	25,000	Unidade	397,73	9.943,25

Especificação: Cadeira de escritório giratória, sem encosto para braços, com regulagem de altura e com dimensões compactas. especificações mínimas: conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 7 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 25 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto inietada em polipropileno que deixe inacessível, largura do encosto mínima de 300mm e extensão vertical mínima de 250 mm. assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 7 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 30 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. largura mínima de 360mm e profundidade de superfície mínima de 320 mm, revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - iserrano na cor azul. mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. pintura eletrostática a pó de cor preta, capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação

51 Cadeira escritório 80,000 Unidade 220,33 17.626,40









ITEM DESCRIÇÃO UND. V. UNIT (R\$) QTD. V. TOTAL (R\$)

Especificação: Cadeira secretária de escritório polipropileno fixa empilhável, sem braços, com assento e encosto em polipropileno ma cor a definir; composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia; dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície, encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão; dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm, produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abergo, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados, com comprovante de quitação guia ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; produto com o objeto ofertado para este referido item de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los.com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

52	Cadeira escritório	160,000	Unidade	219,67	35.147,20
----	--------------------	---------	---------	--------	-----------

Especificação: Cadeira secretária fixa de escritório estofada, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre de 40 mm. revestimento do encosto em tecido tipo crepe na cor a definir, dimensões mínimas de encosto (mm): 400 extensão vertical x 450 largura com variação de +/- 5% x 40 espessura mínima da espuma na saliência para apoio da região lombar; dimensões de assento (mm): 420 profundidade (de superfície) x 460 largura e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm com variação de +/- 5%; os elementos metálicos da estrutura devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 13962/06; fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa; produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abergo, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise, os laudos/relatórios devem vir acompanhados, com comprovante de quitação quia ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; produto com o objeto ofertado para este referido item de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. serão desclassificadas as propostas de precos da licitante que não apresentá los.com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

53 Cadeira Sobre Longarina 28,000 575.08 16.102.24 Unidade









ITEM DESCRIÇÃO V. UNIT (R\$) QTD. UND. V. TOTAL (R\$)

Especificação: Longarina 3 lugares composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm; encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. o assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura, os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. altura do assento entre 420 a 450 mm. conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "l" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. bases em formato "t" invertido, sendo no mínimo três, são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse. tais bases são confeccionados por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede de 1,50 mm) e base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 25 x 1,50 mm, com capa injetada em polipropileno para acabamento e proteção, provida de sapatas manufaturadas em termoplástico copolímero injetado em alta pressão, produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou ergonomista certificado pela abergo, com imagens, descrições do produto e suas funcionalidades presentes no laudo/relatório da avaliação. não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. os laudos/relatórios devem vir acompanhados, com comprovante de quitação guia ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; produto com o objeto ofertado para este referido item de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá los.com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

54 Armário estante 52,000 Unidade 1.495,00	77.740,00
--	-----------

Especificação: Armário de aço de 2 portas especificações mínimas: tranca com chave e 05 divisórias. medidas: 200cm altura x 0,84cm largura x 0,42cm profundidade com variação de +/- 5%, ser confeccionado em chapa de aco #26 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforcado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm: produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha.

55 Armário Copa/Cozinha 12,000 Unidade 551,13	6.613,56
---	----------

Especificação: Armário de cozinha suspenso em aço com 03 portas especificações mínimas: confeccionado em aço laminado revestido com pintura eletrostática a pó, anticorrosivo, dobradiças metálicas. medidas aproximadas (axlxp): 55 x 120 x 28 cm. cor branca.

56	Armário aço	40,000	Unidade	2.633,14	105.325,60

Especificação: Armário roupeiro aço 20 portas guarda volume - especificações mínimas: 04 corpos e 20 portas: estrutura com travas investidas tipo unha de gato o que dispensa a utilização de parafusos, possui 04 corpos, 20 vão com 20 portas em aço sobrepostas em cada vão com encaixe total para dento do vão. fechamento através de fechadura tipo yale. venezianas para ventilação em cada porta. deve possuir dois cabides em cada vão; pés removíveis em polipropileno de alto impacto, possibilidade de montagem em série em vários vãos contínuos, acabamento: corpo tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °c na cor cinza cristal e as portas em pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 120 °c, na cor azul. dimensões: 1930x1380x400mm (axlxp) com variação de +/- 5%; a montagem do móvel é realizada através do sistema propio, que permite montagens e desmontagens sucessivas, mantendo a rigidez, estabilidade e acabamento do móvel, eliminando a aparência de parafusos. produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego









ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
57	Arquivo Escritório	30,000	Unidade	1.346,67	40.400,10

Especificação: Arquivo de aço 4 gavetas – para pastas suspensa especificações mínimas: corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal. reforço pelo sistema de perfilhamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; pintado com pintura líquida (esmalte sintético) em estufa a 120 °c, na cor azul. medidas: 133x47x57 cm (axlxp) com variação de +/- 5%.

58	Estante	200,000	Unidade	1.532,78	306.556,00

Especificação: Estante Biblioteca de PAREDE com 06 Bandejas – 1,98×0,92×0,30m Modelo: Estante de Aço Referência do Modelo: 06 Bandejas Altura (cm): 198 Largura (cm): 92 Profundidade (cm): 30 Peso Suportado (Kg): 50Kg por Bandeja Estrutura chapas: Estante de aço, Chapa #24/18 Garantia do Fornecedor: 24 Meses.

59	Estante	40,000	Unidade	237,32	9.492,80
----	---------	--------	---------	--------	----------

Especificação: Estante de aço com 3 prateleiras cinza especificações mínimas: prateleiras em chapa de aço (0,45mm); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 900mm de altura dobra perfilada em "l" de 30x30 mm; acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt – 900mm, larg. 920mm e prof. 300mm. produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego

60	Estante Metálica	100,000	Unidade	508,13	50.813,00

Especificação: Estante de aço de 6 prateleiras especificações mínimas: prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½; acompanhar pés tipo sapatas em "I" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt – 2000mm larg. 920mm prof. 300mm.

61	Mesa Reunião Redonda	10,000	Unidade	454,33	4.543,30
----	----------------------	--------	---------	--------	----------

Especificação: Mesa de reunião redonda - especificações mínimas: diametro de no minimo 110cm e pé painel em "x" confeccionado em mdp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão na cor cinza com acabamento em fita em pvc (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas na cor branco. possuir pé fixados ao tampo através de castanhas e pinos girofix. pés com ponteiras sapata tipo "u" em aço chapa #20 com ponteira regulável tipo octogonal em poliestireno (plástico de alto impacto) possibilitando a regulagem quando houver desnível de piso.

62	Mesa secretaria	80,000	Unidade	464,13	37.130,40

Especificação: Mesa em madeira com duas gavetas com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm; acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas medindo (a x l x p) 200mmx290mmx375mmcom; acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. mesa deve medir (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm

63	Mesa refeitório	20.000	Coniunto	1.665.18	33.303.60

Especificação: Mesa Refeitório adulto 250x80x75 com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em fórmica medidas de 200x80 (total 200x170) para 10 lugares. Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.

64	Conjunto mesas escritório	15,000	Unidade	851,33	12.769,95
----	---------------------------	--------	---------	--------	-----------







ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)		
	Especificação: Mesa para escritório, material em fórmica, formato em "L", cores diversas, medindo 1,20mx90 cm com canto em acabamento aredondando. Cores Variadas.						
65	CAIXA PLÁSTICA AGRÍCOLA/HORTIFRÚTI	75,000	Unidade	101,23	7.592,25		
Especificação: CAIXA PLÁSTICA AGRÍCOLA/HORTIFRÚTI - fabricada com composto termoplástico de alta qualidade, medidas aproximadas 31 cm x 34 cm x 55 cm (altura x largura x comprimento), com ombreira, capacidade aproximada volumétrica 47 Litros, carga por caixa 30 kg, por empilhamento 330 kg, cor branca.							
66	Bomba Especial Jato De Ar	2,000	Unidade	283,59	567,18		
Especificação: Inflador De Balões - 2 Bicos Profissional Bonus 220v. Inflando desde os tradicionais de 7 polegadas até os 260 (balões canudos) Voltagem: 220v. Potência: 1000W. Cabo de energia de 2m. Acompanha 1 bico verde. Medidas: Altura: 20cm. Diâmetro: 15cm.							
67	Conjunto escolar	400,000	Conjunto	1.138,30	455.320,00		
Especificação: Conjunto Infantil - Mesa c/ 4 Cadeiras (Normas FNDE); Recomendável para Crianças de 05 a 08 anos; Recomendável para Crianças com Altura 1,19 a 1,42m. Descrição: Mesa Escolar com Tampo em MDF, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,20mm Parede, Tampo MDF 18mm, Fita em PVC, Pés antiderrapantes. Medidas: Altura - 0,59 Largura - 0,78cm Comprimento 0,78cm. Cadeira com assento e encosto em Polipropileno, Pintura Eletrostática Pó, Ferragem 1,50mm, Parede, Pés Antiderrapantes. Medidas: Altura - 0,65cm Altura Assento - 0,35cm. Cores Disponíveis - Laranja, Verde, Vermelha e Azul							
68	Conjunto escolar	820,000	Conjunto	544,64	446.604,80		

Especificação: Conjunto para aluno - classificação: conjunto para aluno, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m. detalhamento do objeto: conjunto escolar - finalidade: educação básica. composição: detalhamento da cadeira: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor azul. encosto com dimensões de 400mm de largura e 200mm de altura; assento com dimensões de 450mm de profundidade e 400mm de largura e altura total de 460mm até o chão; estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm); fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm; - ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. - pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor branco. referências: assento, encosto, ponteiras e sapatas, cor azul; pintura dos elementos metálicos, cor branco; identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira - cor branca (sobre fundo azul). fabricação: - a definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. é permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. na montagem devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. - soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. - devem ser eliminados respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. tolerância dimensionais asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir: - tolerâncias dimensionais indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-) 3% para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações: – mais ou menos (+/-) 3% para furações e raios, E 1º para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-) 5% para componentes injetados ou para compensados moldados, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações. - sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admitidas tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes materiais: laminado fenol melamínico e chapas de mdp e mdf. - espessuras de chapa de aço e bitolas construtivas de tubos devem seguir tolerâncias normativas conforme normas abnt, manual de uso e conservação impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297 mm (a4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75 g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia; obs.1: o arquivo digital do manual (arte final) deverá ser solicitado ao departamento de mobiliário da gerência de especificações e custos. embalagem: cadeira: embalar cada cadeira individualmente, recobrindo assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou manta de polietileno expandido; proteger os pés com fita tipo crepe sem goma, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido. - acoplar e empilhar e amarrar as cadeiras duas a duas, fixar cada amarra com duas cadeiras a uma, de modo que se configure um único volume, - não será admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remoção. - não será admitida a embalagem de partes dos produtos com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos. - rotulagem da embalagem - devem constar do lado externo de cada volume, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. garantia: - o fabricante (fornecedor) deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da entrega dos mobiliários







ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
69	Conjunto escolar	50,000	Conjunto	488,00	24.400,00

Especificação: Conjunto para aluno - sendo a altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42 m. detalhamento do objeto: conjunto escolar - finalidade: educação básica. composição: 1 (uma) mesa montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado; 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto montados sobre estrutura tubular de aço; mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aco, contendo portalivros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aco. composição: mesa tampo em mdp, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. aplicação de porcas garra com rosca métrica m6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). dimensões acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4 mm (espessura), topos encabecados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em pvc (cloreto de polivinila); pp (polipropileno) ou pe (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela (ver referências), colada com adesivo "hot melting". resistência ao arrancamento mínima de 70n (ver fabricação), dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura) centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. o ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espacos ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza (ver referências), as características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade a critério da comissão técnica do fnde. dimensões, design e acabamento conforme projeto. no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo fde-fnde" (conforme indicação no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicação no projeto).: o nome do fabricante do componente será obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca, fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm); 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm (com tolerância de +/- 2 mm), cabeça panela, fenda phillips. fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0 mm, comprimento 10 mm. fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. dimensões, design e acabamento conforme projeto. nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo fde-fnde" (conforme indicações nos projetos), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações nos projetos). o nome do fabricante do componente será obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão, pintura eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza (ver referências). constituintes - cadeira assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor amarela (ver referências). dimensões, design e acabamento conforme projeto, nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo fde-fnde" (conforme indicações nos projetos), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações nos projetos). nota 3: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos, dimensões e design conforme projeto, quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela (ver referências). revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. o assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicação no projeto), e o nome do fabricante do componente, nota 4: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela (ver referências). bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. o encosto em







compensado moldado de se trazes gravado de forma indelégel, por meio de nacimbo ou gravação a fogo sob a campada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 19 mm. fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 22 mm. sapatas/ ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. dimensões, design e acabamento conforme projeto. no molde da sapata/ ponteira deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo fde-fnde" (conforme indicação no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado, nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 5 ou 6 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicação no projeto). nota 6: o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. pintura eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima 40 micrômetros, na cor cinza (ver referências). identificação do padrão dimensional o conjunto deve receber identificação do padrão dimensional impressa por tampografía na estrutura da mesa, lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira. sendo este em compensado moldado ou em polipropileno injetado, conforme projeto gráfico e aplicação. para impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (laminado de alta pressão/ polipropileno injetado/ pintura em pó epóxipoliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. cores fita de bordo (cor amarelo. referência pantone (*)1235 c) componentes injetados: assento, encosto, ponteiras e sapatas (cor amarelo. referência pantone (*)1235 c) componentes injetados: porta-livros (cor cinza. referência pantone (*) 425 c) laminado de alta pressão para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento (cor amarelo. referência pantone (*)1235 c) laminado de alta pressão para revestimento da face superior do tampo (cor cinza, referência pantone (*) 428 c) pintura das estruturas (cor cinza, referência ral (**) 7040) identificação do padrão dimensional na estrutura da mesa (sobre fundo cinza) (cor amarelo. referência pantone (*)1235 c) identificação do padrão dimensional no encosto da cadeira (sobre fundo amarelo) (cor branco) (*) pantone color formula guide (**) ral - rationelle arbeitsgrundlagen für die praktiker des lack processo de fabricação para fabricação é indispensável seguir projeto executivo e especificações técnicas e demais disposições contidas no edital. a definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. devem ser utilizados batoques ou mastique elástico para preencher o espaço entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão, na montagem do conjunto, somente podem ser utilizados componentes em plástico injetado, componentes em compensado moldado e fitas de bordo aprovados pela comissão técnica do fnde. nota 10: consultar a comissão técnica do fnde para obter informações sobre fabricantes de componentes injetados, de compensado moldado e de fitas de bordo que possuam produtos homologados. na montagem do conjunto devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante, em caso da opção de montagem com assento e encosto em compensado moldado estes devem ser provenientes de um mesmo fabricante. aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados conforme detalhamento constante nos projetos e em conformidade aos requisitos normativos, peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. a fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "hot melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos (ver detalhamento do projeto), a qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70n, quando ensaiada conforme anexo a - ensaio de colagem (resistência à tração), constante na abnt nbr 16332 - móveis de madeira - fita de borda e suas aplicações - requisitos e métodos de ensaio. soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. identificação do fornecedor etiqueta autoadesiva vinílica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, do tamanho mínimo de 80 mm x 40 mm, a ser fixada na parte inferior do tampo e do assento, contendo: a. nome do fornecedor; b. nome do fabricante; c. logomarca do fabricante; d. endereço/ telefone do fornecedor; e. data de fabricação (mês/ano); f. código do produto; g. garantia de 24 meses após a data da entrega. com as etiquetas a serem utilizadas no fornecimento dos lotes, fixadas nos locais definidos. manual de uso e conservação impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297 mm (a4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75 g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia. fornecer o manual em envelope do mesmo papel, fixado com fita adesiva do lado externo da embalagem, na parte superior do tampo da mesa, o envelope deve conter na parte externa os seguintes dizeres: "contém manual de uso e conservação". fornecer um manual a cada volume de duas mesas e duas cadeiras. o arquivo digital do manual (arte final) será fornecido ao vencedor pelo fnde. será apresentada acompanhada da amostra do "manual de uso e conservação" impresso no sistema adotado para o fornecimento dos lotes, embalagem da mesa:recobrir cada tampo com papelão ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico bolha, de gramatura adequada às características do produto, dobrando a parte excedente e fixando com cordões de sisal, ráfia ou fitilho de polipropileno; proteger os pés com papel tipo crepe sem goma, ou com tubetes de espuma. embalagem da cadeira:embalar cada cadeira individualmente, recobrindo assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido, de gramatura adequada às características do produto; proteger os pés com papel tipo crepe sem goma, ou com tubetes de espuma. acoplar e amarrar as mesas duas a duas e empilhar e amarrar as cadeiras duas a duas. fixar cada amarra com duas cadeiras a uma amarra com duas mesas do mesmo padrão dimensional, de modo que se configure um único volume. esse volume deverá ser envolvido com filme termo encolhível. este filme deverá ser resistente o









sufficiente para evitar o remuimento da embalagem, proteger contra poeira umidade e garanticintegridade física de mobiliario durante o manuseio, transporte e estocagem. não será admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remoção. não será admitida a embalagem de partes dos produtos com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos. não deverão ser utilizadas fitas adesivas em contato direto com o produto. rotulagem da embalagemconstam do lado externo de cada volume, rótulos de fácil leitura, contendo: a) identificação do fornecedor; b) identificação do fabricante; c) código do produto; d) orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. será entregue embalada e rotulada como especificado, e acompanhada do "manual de uso e conservação". fabricação: a definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. é permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. - na montagem devem ser utilizados componentes plásticos de um único fabricante. - soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. - todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. - devem ser eliminados respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; esmerilhadas juntas soldadas e arredondados os cantos agudos. - peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. tolerância dimensionais asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir: - tolerâncias dimensionais indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-) 3% para partes estruturais, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-) 3% para furações e raios, E 1º para ângulos, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações; - mais ou menos (+/-) 5% para componentes injetados ou para compensados moldados, quando as tolerâncias não estiverem indicadas nas especificações. - sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admitidas tolerâncias normativas de fabricação para os seguintes materiais: laminado fenol melamínico e chapas de mdp e mdf - espessuras de chapa de aço E BITOLAS CONSTRUTIVAS DE TUBOS DEVEM SEGUIR TOLERÂNCIAS NORMATIVAS CONFORME NORMAS ABNT. manual de uso e conservação - impressão colorida (4 x 4 cores), em formato 210 x 297 mm (a4), 01 página frente e verso, em papel reciclado de gramatura mínima 75 g/m2 em um dos seguintes processos: laser color / eletrostática em cores (xerox) / off set quadricromia; obs.1: o arquivo digital do manual (arte final) deverá ser solicitado ao departamento de mobiliário da gerência de especificações e custos, embalagem: cadeira: embalar cada cadeira individualmente, recobrindo assento e encosto com papelão ondulado, plástico bolha ou manta de polietileno expandido; · proteger os pés com fita tipo crepe sem goma, plástico bolha ou com elementos de polietileno expandido. - acoplar e empilhar e amarrar as cadeiras duas a duas. fixar cada amarra com duas cadeiras a uma, de modo que se configure um único volume. - não será admitida a embalagem de partes do produto antes da montagem, quando esta acarretar dificuldade de sua remoção. - não será admitida a embalagem de partes dos produtos com materiais de difícil remoção, tais como filmes finos para embalar alimentos. - rotulagem da embalagem – devem constar do lado externo de cada volume, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do produto e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. garantia: - o fabricante (fornecedor) deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da entrega dos mobiliários. (termo de garantia do fabricante deverá ser anexado a proposta de preços) transporte - manipular cuidadosamente. - Utilizar cordas para prender a carga. - Proteger contra intempéries. normas e certificações: - abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. - Portaria inmetro N.º 401, DE 28 de dezembro de 2020, que torna compulsória a certificação de móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. o certificado de conformidade para abnt nbr 14006 móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual (cópias autenticadas), emitido por organismo de certificação de produto - ocp acreditado pela cgcre-inmetro (coordenação geral de acreditação do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia). obs. o atendimento às normas técnicas acima deve ser comprovado por meio de certificados emitidos por organismo acreditado, devendo ser apresentados, em cópias autenticadas, junto a proposta de preço eletrônica, sob pena de desclassificação as propostas de preços da licitante que não apresentá los.

70	Conjunto escolar	400,000	Conjunto	1.184,36	473.744,00

Especificação: Conjunto Maternal - Mesa c/ 4 Cadeiras CJC 01 (Normas FNDE) Recomendável para Crianças de 02 a 06 anos Recomendável para Crianças com Altura 0,93 a 1,16m Descrição: Mesa Escolar com Tampo em MDF Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,20mm Parede Tampo MDF 18mm Fita em PVC Pés antiderrapantes Medidas: Altura - 0,47 Largura - 0.75cm Comprimento 0.75cm Cadeira com assento e encosto em Polipropileno Pintura Eletrostática Pó Ferragem 1,50mm Parede Pés Antiderrapantes Medidas: Altura - 0,52cm Altura Assento - 0,27cm Cores Disponíveis -Laranja, Verde, Vermelha e Azul

71	Conjunto escolar	100,000	Conjunto	929,65	92.965,00
----	------------------	---------	----------	--------	-----------

Especificação: Conjunto escolar infantil mesa 4 cadeiras para alunos de Conjunto Pré-Escolar Coletivo 80 x 80 cm composto de 1 Mesa e 4 Cadeiras em formica: mesa medindo 80 x 80 cm: Confeccionada em tubo industrial 7/8. Solda eletrônica mig. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura Epóxi-Pó. Altura aproximada 58 cm CADEIRAS: Confeccionadas em tubo industrial 3/4 (parede reforçada) com Assento (30x31x10cm). Assento 30 cm x 30 cm. Encosto: 30 cm x 16 cm. Altura do chão ao assento: 33 cm. Altura total Cadeira Infantil: 63 cm.

Deste modo, como tendo como parâmetro as pesquisas de preços realizadas, temse que o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta de R\$ 4.902.457,21 (quatro milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos)







8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

O presente estudo técnico preliminar, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, avalia a viabilidade do parcelamento do objeto da licitação para garantir a competitividade, eficiência e economicidade do processo. Considerando as peculiaridades da necessidade apresentada, seguem as justificativas para a decisão de parcelamento:

- Avaliação da Divisibilidade do Objeto: O objeto da licitação é identificado como tecnicamente divisível, sem afetar a funcionalidade ou os resultados pretendidos pela Administração.
- Viabilidade Técnica e Econômica: A análise demonstrou que o parcelamento é técnica e economicamente viável, mantendo a qualidade e a eficácia dos resultados.
- Economia de Escala: O parcelamento foi estruturado de forma a preservar a economia de escala. A divisão dos itens não resulta em um aumento dos custos proporcional ao benefício do parcelamento.
- Competitividade e Aproveitamento do Mercado: O parcelamento contribui para amplicação da competitividade, favorecendo a participação de fornecedores de diferentes portes e aproveitando a diversidade do mercado.
- Consideração de Lotes: Em virtude do grande volume previsto para aquisição, a divisão em lotes foi considerada, permitindo a participação de fornecedores que possam atender partes do contrato, respeitando sempre a economia de escala.
- Análise do Mercado: Foi realizada uma análise de mercado, confirmando que a prática de parcelamento está alinhada às práticas vigentes no setor econômico, garantindo uma adesão às normativas vigentes.

Com base nesses aspectos, a decisão pelo parcelamento foi justificada e documentada, assegurando a transparência e conformidade com a legislação e as normativas vigentes. O processo decisório foi rigorosamente registrado para facilitar a fiscalização e a compreensão futura.

9. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O presente processo de contratação está em pleno alinhamento com o Plano de Contratações Anual da entidade Prefeitura Municipal de Ipaporanga para o exercício financeiro correspondente. A necessidade de fornecer recursos materiais permanentes para as secretarias municipais, especialmente a Secretaria de Educação, encontra-se prevista no referido plano, garantindo assim a conformidade com as diretrizes de planejamento estratégico e as metas institucionais estabelecidas. Este alinhamento visa otimizar a execução das atividades educacionais e operacionais, aumentando a eficiência no uso dos recursos vinculados ao Fundo Municipal da Educação Básica - FUNDEB. Dessa forma, assegura-se que a contratação contribua diretamente para o alcance dos objetivos institucionais e para o cumprimento das responsabilidades legais da Prefeitura Municipal de Ipaporanga.



10. Resultados pretendidos





O objetivo principal da contratação é assegurar que as Secretarias Municipais de Ipaporanga, em especial a Secretaria de Educação, tenham acesso contínuo e eficiente a recursos materiais permanentes. A meta é garantir o bom funcionamento das atividades educacionais e operacionais, promovendo assim a qualidade do ensino e o cumprimento das responsabilidades legais e institucionais, conforme vinculado ao Fundo Municipal da Educação Básica - FUNDEB.

- Melhoria na infraestrutura educacional através do fornecimento adequado de recursos materiais permanentes.
- Garantiar o suporte operacional necessário para a consecução das atividades administrativas e pedagógicas das secretarias municipais.
- Contribuir para o alcance das metas estabelecidas no plano anual de contratações, de forma alinhada ao planejamento estratégico da Prefeitura de Ipaporanga.
- Promover a economicidade e eficiência na utilização dos recursos financeiros disponíveis.
- Fortalecer a capacidade de gestão e governança das secretarias, assegurando que os recursos sejam empregados de forma otimizada e eficaz.

11. Providências a serem adotadas

Para garantir que a contratação atenda às necessidades identificadas e que o processo administrativo ocorra de maneira eficaz e dentro dos conformes legais, seguem-se as providências que deverão ser adotadas pela Prefeitura Municipal de Ipaporanga:

- 1. Realizar uma reunião inicial com todas as áreas requisitantes das secretarias municipais, especialmente a Secretaria de Educação, para esclarecer as necessidades específicas e os objetivos da contratação.
- 2. Designar uma equipe multidisciplinar para conduzir o processo de licitação, garantindo que todos os aspectos técnicos e legais sejam devidamente abordados.
- 3. Conduzir um levantamento de mercado abrangente para identificar fornecedores potenciais e alternativas viáveis no mercado que possam atender às necessidades de recursos materiais permanentes.
- 4. Elaborar um Termo de Referência detalhado com base nas informações coletadas, destacando os requisitos técnicos específicos e as condições de execução da contratação.
- 5. Adotar medidas para assegurar a publicidade e transparência do processo licitatório, incluindo a divulgação de avisos e documentos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no site oficial da prefeitura.
- 6. Capacitar os servidores que irão fiscalizar e gerir o contrato, assegurando que tenham conhecimentos adequados das normas e procedimentos da Nova Lei de Licitações.
- 7. Definir os critérios de julgamento e avaliação das propostas de modo a garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, com base no menor preço ou no maior desconto.
- 8. Observar rigorosamente o cronograma do processo licitatório, garantindo que as etapas sejam cumpridas dentro dos prazos estabelecidos.
- 9. Estabelecer um plano de gestão para monitorar o cumprimento do contrato,









- incluindo prazos de entrega e a qualidade dos itens contratados.
- 10. Assegurar que todas as providências administrativas e operacionais sejam adotadas para o registro de preços, conforme a necessidade e escolha estratégica da entidade.
- 11. Garantir que todas as ações estejam alinhadas com as metas institucionais e a responsabilidade fiscal, conforme as diretrizes do Fundo Municipal da Educação Básica FUNDEB.

12. Justificativa para adoção do registro de preços

A adoção do sistema de registro de preços para a presente contratação se justifica por diversas razões alinhadas às disposições da Lei 14.133/2021, que estabelece fundamentos claros para este mecanismo de contratação. De acordo com a legislação, o registro de preços é uma ferramenta eficaz para garantir não apenas a economicidade, mas também a eficiência e a agilidade nas aquisições, especialmente quando se observa a necessidade contínua e frequente de suprimentos pelos órgãos públicos.

- 1. Economia de Escala: O registro de preços permite que o município de Ipaporanga beneficie-se da economia de escala ao concentrar a demanda por materiais permanentes, obtendo melhores condições de preços por meio de negociações em maior volume, conforme previsto no Art. 82.
- 2. Flexibilidade e Agilidade: Este sistema confere flexibilidade para que as secretarias, em especial a Secretaria de Educação, realizem aquisições conforme a necessidade, sem a demora de novos processos licitatórios para cada compra, conforme disposto no Art. 83.
- 3. Planejamento e Previsão Orçamentária: Ao utilizar o registro de preços, o município assegura que seus projetos e metas orçamentárias possam ser atendidos de maneira planejada e organizada, conforme orientado pelo Art. 12, inciso VII.
- 4. Redução de Custos Administrativos: A utilização do registro de preços diminui os custos e esforços administrativos relacionados à condução de múltiplos processos licitatórios, garantindo uma gestão mais eficiente e eficaz dos recursos públicos.
- 5. Adaptação às Alterações de Demanda: Este sistema permite acomodar alterações repentinas ou inesperadas na demanda por materiais, garantindo que as necessidades das secretarias sejam atendidas sem interrupções operacionais.

Portanto, em consonância com os princípios da eficiência e economicidade previstos na Lei 14.133/2021, a utilização do sistema de registro de preços se revela como a modalidade mais apropriada para atender às demandas do município de Ipaporanga, garantindo assim o cumprimento eficaz de suas responsabilidades legais e institucionais vinculadas ao Fundo Municipal da Educação Básica - FUNDEB.

13. Da vedação da participação de empresas na forma de consórcio

Conforme a Lei 14.133/2021, existem disposições específicas sobre a participação de empresas em consórcios durante os processos licitatórios. A decisão de vedação à participação de consórcios neste processo visa garantir um equilíbrio e









competitividade saudável entre os licitantes. A opção por essa vedação está fundamentada nos seguintes aspectos:

- Garantia de Competitividade: Ao impedir a formação de consórcios, busca-se evitar a excessiva concentração de mercado, promovendo maior diversidade de participantes e, consequentemente, melhorando a competitividade do certame.
- Adequação ao Objeto da Licitação: Para o tipo de contratação em foco, que envolve a aquisição de recursos materiais permanentes para a Secretaria de Educação, não se justifica a formação de consórcios dada a natureza dos itens a serem adquiridos e a capacidade individual das empresas participantes de atenderem às especificações demandadas.
- Simplificação dos Processos: A vedação à participação de consórcios pode simplificar a análise e o julgamento das propostas, focando diretamente nas qualificações individuais de cada licitante, agilizando o processo e reduzindo burocracias desnecessárias.
- Controle e Fiscalização: Com a participação individualizada, torna-se mais viável e eficaz o controle e a fiscalização tanto da execução contratual quanto do cumprimento das obrigações estabelecidas, conforme prevê a legislação.

Sendo assim, a vedação de participação de empresas por consórcios nesta licitação é uma medida que considera os princípios da eficiência e da economicidade, promovendo um ambiente competitivo justo e alinhado com as diretrizes da Lei 14.133/2021.

14. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras

Este estudo técnico preliminar deve considerar os possíveis impactos ambientais que podem surgir em decorrência da contratação dos recursos materiais permanentes para a Secretaria de Educação do município de Ipaporanga. A Lei 14.133/2021, em seu Art. 18, §1°, inciso XII, estabelece que é necessária a descrição desses impactos e a proposição de medidas mitigadoras adequadas.

Portanto, a Administração deve assegurar que os produtos adquiridos estão em conformidade com práticas sustentáveis e atender exigências que visem à redução de impactos ambientais negativos. As medidas a serem implementadas devem buscar:

- Promoção do uso de materiais recicláveis: Incentivar a aquisição de produtos que utilizem materiais recicláveis ou biodegradáveis, conforme o disposto na legislação ambiental vigente.
- Eficiência energética: Priorizar a compra de materiais e equipamentos que sejam energeticamente eficientes, contribuindo para a minimização do consumo de energia elétrica.
- Logística reversa: Estabelecer critérios de logística reversa para garantir o descarte e a reciclagem adequados dos materiais no final de sua vida útil, conforme diretrizes ambientais.

Essas ações são essenciais para cumprir com os princípios da economicidade e do desenvolvimento sustentável, objetivos expressos na Lei de Licitações e Contratos, assegurando que a contratação pública em prática reflita de forma responsável o compromisso com a proteção ambiental.









15. Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

Após a análise detalhada dos elementos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, considera-se a contratação dos recursos materiais permanentes para a Prefeitura Municipal de Ipaporanga, com foco principal na Secretaria de Educação, como uma medida viável e razoável. Essa posição é embasada em vários pontos observados ao longo do estudo:

- Interesse Público: A contratação atende diretamente ao interesse público ao garantir que as operações educacionais e administrativas sejam realizadas de maneira eficiente dentro das expectativas legais e institucionais vinculadas ao Fundo Municipal da Educação Básica (FUNDEB).
- Previsão Legal: De acordo com o Art. 18, §1°, I da Lei 14.133/2021, a contratação é adequadamente prevista e alicerçada em um estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público e guia a estruturação da contratação.
- Economicidade: A utilização do sistema de registro de preços, conforme destacado no Art. 82 desta Lei, permite uma gestão eficiente dos recursos financeiros, garantindo-se a obtenção de melhores preços mediante a competitividade do mercado.
- Planejamento Estratégico: O alinhamento da contratação com as metas definidas no planejamento estratégico municipal, conforme Art. 12, incisos VII e §1°, assegura a racionalização e a otimização das ações governamentais.
- Competitividade e Transparência: A modalidade de Pregão Eletrônico eleita obedece aos princípios da legalidade, publicidade, e eficiência estabelecidos no Art. 5°, garantindo ampla concorrência e transparência ao processo.

Diante dos aspectos acima mencionados, a contratação não apenas se mostra viável e razoável, mas também essencial para a continuidade e melhoria dos serviços prestados pela Secretaria de Educação do município de Ipaporanga.

Ipaporanga / CE, 25 de fevereiro de 2025

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

assinado eletronicamente
Antonio Gustavo Gomes de Sousa
PRESIDENTE



